

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ACTI9 iLD K áram-védőkapcsoló, AC osztály, 2P, 40A, 30mA

A9R50240

Nettó listaár: 17 214,00 HUF

### Fő jellemzők

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Termékcsalád                           | Acti 9                         |
| Terméknév                              | Acti9 iLD K                    |
| Termék vagy alkatrész típusa           | Áramvédős kismegszakító (RCCB) |
| Készülék rövid neve                    | iLD K                          |
| Pólusok leírása                        | 2P                             |
| nulla helyzete                         | Bal                            |
| [In] névleges áram                     | 40 A                           |
| Hálózat típusa                         | AC                             |
| földszivárgás érzékenység              | 30 mA                          |
| Földzárlat elleni védelem késleltetése | Pillanatnyi                    |
| földzárlatvédelmi osztály              | AC típus                       |
| Minőségi címkék                        | VDE                            |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| készülék helye a rendszerben            | Kimenő                                             |
| Hálózat frekvenciája                    | 50/60 Hz                                           |
| [Ue] névleges üzemi feszültség          | 220...240 V AC 50/60 Hz                            |
| szivárgóáram kioldási technológia       | Feszültségfüggetlen                                |
| névleges szakító- és teherbíró képesség | Idm 500 A<br>Im 500 A                              |
| névleges feltételes rövidzárlati áram   | GL63: Inc 4,5 kA<br>K60: Inc 6 kA<br>C60: Inc 6 kA |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség    | 440 V AC 50/60 Hz                                  |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 4 kV                                               |
| impulzus áram                           | 250 A                                              |
| érintkező helyzetjelző                  | Nem                                                |
| Vezérlés típusa                         | Kapcsoló                                           |
| Rögzítési mód                           | Klipszes                                           |
| Rögzítő támogatás                       | 35 mm DIN sín                                      |
| 9 mm-es osztások                        | 4                                                  |
| magasság                                | 85 mm                                              |
| szélesség                               | 36 mm                                              |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                 |                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mélység                         | 69 mm                                                                                                                                                                                                 |
| Nettó súly                      | 0,21 kg                                                                                                                                                                                               |
| Szín                            | Fehér                                                                                                                                                                                                 |
| Mechanikai tartósság            | 5000 ciklus                                                                                                                                                                                           |
| Elektromos élettartam           | AC-1: 2000 ciklus                                                                                                                                                                                     |
| Reteszelési lehetőségek leírása | Lakatoló eszköz                                                                                                                                                                                       |
| csatlakozások - terminálok      | Alagút típusú terminálok felső vagy alsó1...35 mm² merev<br>Alagút típusú terminálok felső vagy alsó1...25 mm² rugalmas<br>Alagút típusú terminálok felső vagy alsó1...25 mm² sodrott, érvéghüvellyel |
| Vezetékcsupaszítás hossza       | 16 mm for felső vagy alsó connection                                                                                                                                                                  |
| Meghúzási nyomaték              | 3,5 N.m felső vagy alsó                                                                                                                                                                               |

## Környezet

|                                                 |                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Szabványok                                      | MSZ EN 61008-1<br>EN/IEC 61008-2-1                                                      |
| IP védettségi szint                             | IP20 conforming to MSZ EN 60529<br>IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529 |
| szennyezettségi fok                             | 2                                                                                       |
| elektromágneses kompatibilitás                  | 8/20 µs impulzusállóság, 200 A megfelel MSZ EN 61008-1                                  |
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -5...60 °C                                                                              |
| Tárolási környezeti levegő hőmérséklet          | -40...85 °C                                                                             |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 4 cm      |
| 1. csomag szélessége                 | 8,5 cm    |
| 1.csomag hossza                      | 10 cm     |
| 1. csomag súlya                      | 208 g     |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 6         |
| 2.csomag magassága                   | 9,5 cm    |
| 2. csomag szélessége                 | 10,5 cm   |
| 2. csomag hossza                     | 25,5 cm   |
| 2. csomag súlya                      | 1,343 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 54        |
| 3.csomag magassága                   | 30 cm     |
| 3. csomag szélessége                 | 30 cm     |
| 3. csomag hossza                     | 40 cm     |
| 3. csomag súlya                      | 12,358 kg |

## Garancia



A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

|  Környezeti lábnyom |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Teljes életciklus-szénlábnyom                                                                        | 41 kg CO2 eq.                                |
| Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]                                                             | 2 kg CO2 eq.                                 |
| Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]                                                               | 0.1 kg CO2 eq.                               |
| Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]                                                              | 0 kg CO2 eq.                                 |
| Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]                                                  | 39 kg CO2 eq.                                |
| Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]                                                      | 0.6 kg CO2 eq.                               |
| Környezetvédelmi közzététel                                                                          | <a href="#">A termék környezeti profilja</a> |

### Use Better

|  Anyagok és csomagolás |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Újrahasznosított kartonból készült csomagolás                                                             | Igen                                                               |
| Műanyag nélküli csomagolás                                                                                | Nem                                                                |
| SCIP szám                                                                                                 | C95acd0e-e3b4-4bda-b03d-6f10ba692f04                               |
| EU RoHS irányelv                                                                                          | <a href="#">Megfelelés mentesítés alapján</a>                      |
| REACH-szabályozás                                                                                         | <a href="#">A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett</a> |
| OECD PFAS-rendelet                                                                                        | <a href="#">A cikk PFAS-vegyszereket tartalmaz</a>                 |
| Halogénmentes státusz                                                                                     | A termék halogént tartalmaz a küszöbértékek felett                 |

### Use Again

|  Újracsomagolás és újragyártás |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban                                                                            | 53                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Körköröségi profil                                                                                                | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                                                                                                                 |
| Visszaváltás                                                                                                      | Igen                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE címke                                                                                                        |  A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |