

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iLD áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 100A, 100mA

A9Z22491

Nettó listaár: 77 794,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Terméknév	Acti9 iLD
Termék vagy alkatrész típusa	Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék rövid neve	iLD
Pólusok leírása	4P
nulla helyzete	Bal
[In] névleges áram	100 A
Hálózat típusa	AC
földszivárgás érzékenység	100 mA
Földzárlat elleni védelem késleltetése	Pillanatnyi
földzárlatvédelmi osztály	A típusú

Kiegészítő jellemzők

Hálózat frekvenciája	50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség	400...440 V AC 50/60 Hz
szivárgóáram kioldási technológia	Feszültségfüggetlen
névleges szakító- és teherbíró képesség	Idm 1500 A Im 1500 A
névleges feltételes rövidzárlati áram	10 kA
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlés típusa	Kapcsoló
Rögzítési mód	Klipszes
Rögzítő támogatás	35 mm DIN sín
9 mm-es osztások	8
magasság	91 mm
szélesség	72 mm
Mélység	73 mm
Nettó súly	370 g
Szín	Fehér (RAL 9003)

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	10000 ciklus
Rendszerelési lehetőségek leírása	Lakatóló eszköz
csatlakozások - terminálok	Kettős csatlakozó elülső1...35 mm² merev Kettős csatlakozó elülső1...25 mm² rugalmas Kettős csatlakozó elülső1...25 mm² sodrott, érvéghüvellyel Kettős csatlakozó hátsó1...25 mm² merev Kettős csatlakozó hátsó1...16 mm² rugalmas Kettős csatlakozó hátsó1...16 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezetékcsupaszítás hossza	14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m felső vagy alsó

Környezet

Szabványok	MSZ EN 61008-1 EN/IEC 61008-2-1
IP védeettségi szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
szennyezettségi fok	3
elektromágneses kompatibilitás	8/20 µs impulzusállóság, 250 A megfelel MSZ EN 61008-1
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-25...60 °C
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,5 cm
1. csomag szélessége	8,5 cm
1.csomag hossza	10,0 cm
1. csomag súlya	375,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	27
2.csomag magassága	30,0 cm
2. csomag szélessége	30,0 cm
2. csomag hossza	40,0 cm
2. csomag súlya	10,635 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata >](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát >](#)

 Környezeti lábnyom	
Teljes életciklus-szénlábnyom	117 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	3 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	0 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	113 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	0.9 kg CO2 eq.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Igen
SCIP szám	B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
EU RoHS irányelv	Megfelelés mentesítés alapján
REACH-szabályozás	A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett
OECD PFAS-rendelet	A cikk PFAS-vegyszereket tartalmaz
Halogénmentes státusz	A termék halogént tartalmaz a küszöbértékek felett

Use Again

 Újracsomagolás és újragyártás	
Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	53
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	Igen
WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.