

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ACTI9 iLD áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 63A, 500mA

A9Z26463

Nettó listaár: 54 447,00 HUF

### Fő jellemzők

|                                        |                                |
|----------------------------------------|--------------------------------|
| Termékcsalád                           | Acti 9                         |
| Terméknév                              | Acti9 iLD                      |
| Termék vagy alkatrész típusa           | Áramvédős kismegszakító (RCCB) |
| Készülék rövid neve                    | iLD                            |
| Pólusok leírása                        | 4P                             |
| nulla helyzete                         | Bal                            |
| [In] névleges áram                     | 63 A                           |
| Hálózat típusa                         | AC                             |
| földszivárgás érzékenység              | 500 mA                         |
| Földzárlat elleni védelem késleltetése | Pillanatnyi                    |
| földzárlatvédelmi osztály              | A típusú                       |

### Kiegészítő jellemzők

|                                         |                         |
|-----------------------------------------|-------------------------|
| Hálózat frekvenciája                    | 50/60 Hz                |
| [Ue] névleges üzemi feszültség          | 400...440 V AC 50/60 Hz |
| szivárgóáram kioldási technológia       | Feszültségfüggetlen     |
| névleges szakító- és teherbíró képesség | Idm 1500 A<br>Im 1500 A |
| névleges feltételes rövidzárlati áram   | 10 kA                   |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség    | 500 V AC 50/60 Hz       |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság | 6 kV                    |
| érintkező helyzetjelző                  | Igen                    |
| Vezérlés típusa                         | Kapcsoló                |
| Rögzítési mód                           | Klipszes                |
| Rögzítő támogatás                       | 35 mm DIN sín           |
| 9 mm-es osztások                        | 8                       |
| magasság                                | 91 mm                   |
| szélesség                               | 72 mm                   |
| Mélység                                 | 73 mm                   |
| Nettó súly                              | 370 g                   |
| Szín                                    | Fehér (RAL 9003)        |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mechanikai tartósság              | 20000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elektromos élettartam             | 15000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rendszerelési lehetőségek leírása | Lakatóló eszköz                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| csatlakozások - terminálok        | Kettős csatlakozó elülső1...35 mm² merev<br>Kettős csatlakozó elülső1...25 mm² rugalmas<br>Kettős csatlakozó elülső1...25 mm² sodrott, érvéghüvellyel<br>Kettős csatlakozó hátsó1...25 mm² merev<br>Kettős csatlakozó hátsó1...16 mm² rugalmas<br>Kettős csatlakozó hátsó1...16 mm² sodrott, érvéghüvellyel |
| Vezetékcsupaszítás hossza         | 14 mm for felső vagy alsó connection                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Meghúzási nyomaték                | 3,5 N.m felső vagy alsó                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Környezet

|                                                 |                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Szabványok                                      | MSZ EN 61008-1<br>EN/IEC 61008-2-1                                                      |
| IP védeettségi szint                            | IP20 conforming to MSZ EN 60529<br>IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529 |
| szennyezettségi fok                             | 3                                                                                       |
| elektromágneses kompatibilitás                  | 8/20 µs impulzusállóság, 250 A megfelel MSZ EN 61008-1                                  |
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -25...60 °C                                                                             |
| Tárolási környezeti levegő hőmérséklet          | -40...85 °C                                                                             |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 7,6 cm    |
| 1. csomag szélessége                 | 8,5 cm    |
| 1.csomag hossza                      | 10,0 cm   |
| 1. csomag súlya                      | 374,0 g   |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 27        |
| 2.csomag magassága                   | 30,0 cm   |
| 2. csomag szélessége                 | 30,0 cm   |
| 2. csomag hossza                     | 40,0 cm   |
| 2. csomag súlya                      | 10,582 kg |

## Garancia

|                  |    |
|------------------|----|
| Garancia (hónap) | 18 |
|------------------|----|

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

|  Környezeti lábnyom |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Teljes életciklus-szénlábnyom                                                                        | 61 kg CO2 eq.                                |
| Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]                                                             | 3 kg CO2 eq.                                 |
| Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]                                                               | 0.1 kg CO2 eq.                               |
| Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]                                                              | 0 kg CO2 eq.                                 |
| Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]                                                  | 57 kg CO2 eq.                                |
| Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]                                                      | 0.9 kg CO2 eq.                               |
| Környezetvédelmi közzététel                                                                          | <a href="#">A termék környezeti profilja</a> |

### Use Better

|  Anyagok és csomagolás |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Újrahasznosított kartonból készült csomagolás                                                             | Igen                                                               |
| Műanyag nélküli csomagolás                                                                                | Igen                                                               |
| SCIP szám                                                                                                 | B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab                               |
| EU RoHS irányelv                                                                                          | <a href="#">Megfelelés mentesítés alapján</a>                      |
| REACH-szabályozás                                                                                         | <a href="#">A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett</a> |
| OECD PFAS-rendelet                                                                                        | <a href="#">A cikk PFAS-vegyszereket tartalmaz</a>                 |
| Halogénmentes státusz                                                                                     | A termék halogént tartalmaz a küszöbértékek felett                 |

### Use Again

|  Újracsomagolás és újragyártás |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban                                                                            | 53                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Körköröségi profil                                                                                                | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                                                                                                                 |
| Visszaváltás                                                                                                      | Igen                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE címke                                                                                                        |  A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |