

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iLD áram-védőkapcsoló, B-SI osztály, 4P, 80A, 30mA

A9Z61480

Nettó listaár: 438 998,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Terméknév	Acti9 iLD
Termék vagy alkatrész típusa	Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék rövid neve	iLD
Készülék alkalmazása	Photovoltaic 3P speed drive Lift
Pólusok leírása	4P
nulla helyzete	Bal
[In] névleges áram	80 A
Hálózat típusa	AC
földszivárgás érzékenység	30 mA
Földzárlat elleni védelem késleltetése	Pillanatnyi
földzárlatvédelmi osztály	Type B-SI (Super Immunised)
Minőségi címkék	VDE NF IMQ KEMA

Kiegészítő jellemzők

készülék helye a rendszerben	Kimenő Delta megszakításban
Hálózat frekvenciája	50 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség	400 V AC 50 Hz
szivárgóáram kioldási technológia	Feszültségfüggetlen
névleges szakító- és teherbíró képesség	Idm 1500 A Im 1500 A
névleges feltételes rövidzárlati áram	10 kA
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	6 kV
érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlés típusa	Kapcsoló
helyi jelzés	ON/OFF jelzés LED (zöld) for feszültségek jelenléte (OK) Szétkapcsolásjelző

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Rögzítési mód	Klipszes
Rögzítő támogatás	35 mm DIN sín
9 mm-es osztások	8
magasság	88 mm
szélesség	72 mm
Mélység	73 mm
Nettó súly	415 g
Szín	Fehér (RAL 9003)
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	10000 ciklus
Rendszerelési lehetőségek leírása	Lakatóló eszköz
csatlakozások - terminálok	Kettős csatlakozó elülső1...35 mm² merev Kettős csatlakozó elülső1...25 mm² rugalmas Kettős csatlakozó elülső1...25 mm² sodrott, érvéghüvellyel Kettős csatlakozó hátsó1...25 mm² merev Kettős csatlakozó hátsó1...16 mm² rugalmas Kettős csatlakozó hátsó1...16 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezetékcsupaszítás hossza	14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m felső vagy alsó

Környezet

Szabványok	MSZ EN 61008-1 EN/IEC 61008-2-1 IEC/EN 62423
Terméktanúsítványok	CCC KCC
IP védettségi szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fokozat	IK05
szennyezettségi fok	3
tűlfeszültségi kategória	IV
elektromágneses kompatibilitás	8/20 µs impulzusállóság, 3 kV megfelel MSZ EN 61008-1
Működési magasság	0...2000 m
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben	-25...60 °C
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,000 cm
1. csomag szélessége	7,500 cm
1.csomag hossza	10,000 cm
1. csomag súlya	439,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	27

2.csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	12,338 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata >](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát >](#)



Környezeti lábnyom

Teljes életciklus-szénlábnyom	156 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	6 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	0 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	149 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better



Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Igen
SCIP szám	C2a63347-7a15-4eaa-acdb-227b8b7a3919
EU RoHS irányelv	Megfelelés mentesítés alapján
REACH-szabályozás	A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett
OECD PFAS-rendelet	A cikk PFAS-vegyszereket tartalmaz
POP-irányelv	Nincsenek POP-ok
Halogénmentes státusz	A termék halogént tartalmaz a küszöbértékek felett

Use Again



Újracsomagolás és újragyártás

Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	56
Körköröségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás	Igen
WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.