

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## RESI9 áram-védőkapcsoló, AC osztály, 2P, 25A, 30mA

R9R11225

⚠ **Forgalmazás vége:** 2026. dec. 31.

**Nettó listaár: 14 704,00 HUF**

⚠ **Kifutó termék**

### Fő jellemzők

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Termékcsalád                            | Resi9                              |
| Terméknév                               | Resi9 RCCB                         |
| Termék vagy alkatrész típusa            | Áramvédős kismegszakító (RCCB)     |
| Pólusok leírása                         | 2P                                 |
| nulla helyzete                          | Bal                                |
| [In] névleges áram                      | 25 A                               |
| Hálózat típusa                          | AC                                 |
| földszivárgás érzékenység               | 30 mA megfelel EN/IEC 61008-2-1    |
| Földzárlat elleni védelem késleltetése  | Pillanatnyi                        |
| földzárlatvédelmi osztály               | AC típus                           |
| névleges szakító- és teherbíró képesség | Im 500 A megfelel EN/IEC 61008-2-1 |
| névleges feltételes rövidzárlati áram   | 3 kA                               |
| Minőségi címkék                         | AENOR                              |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Hálózat frekvenciája                           | 50/60 Hz                     |
| Ue névleges üzemi feszültség                   | 230 V AC 50/60 Hz            |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség           | 440 V                        |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság        | 4 kV                         |
| impulzus áram                                  | 250 A                        |
| Vezérlés típusa                                | Kapcsoló                     |
| Helyi jelzés                                   | ON/OFF jelzés                |
| Rögzítési mód                                  | Klipszes                     |
| Rögzítő támogatás                              | DIN sín                      |
| fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás | Fenéklap: kettős csatlakozás |
| 9 mm-es osztások                               | 4                            |
| magasság                                       | 84 mm                        |
| szélesség                                      | 38 mm                        |
| Mélység                                        | 92 mm                        |
| Nettó súly                                     | 0,15 kg                      |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beágyazási mélység    | 44 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Szín                  | Fehér                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mechanikai tartósság  | 20000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Elektromos élettartam | AC-1: 10000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                             |
| csatlakozás típusa    | Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...16 mm <sup>2</sup> - sodrott, érvéghüvellyel<br>Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...16 mm <sup>2</sup> - rugalmas<br>Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - 1...25 mm <sup>2</sup> - merev |
| Meghúzási nyomaték    | 2 N.m felső vagy alsó                                                                                                                                                                                                                                          |

## Környezet

|                                                 |                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Szabványok                                      | EN/IEC 61008-2-1                                                                        |
| Terméktanúsítványok                             | EAC                                                                                     |
| IP védettségi szint                             | IP20 conforming to MSZ EN 60529<br>IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529 |
| szennyezettségi fok                             | 2                                                                                       |
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -5...40 °C                                                                              |
| Tárolási környezeti levegő hőmérséklet          | -30...70 °C                                                                             |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 4,000 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 8,500 cm  |
| 1.csomag hossza                      | 9,000 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 201,200 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 6         |
| 2.csomag magassága                   | 9,000 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 9,500 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 25,500 cm |
| 2. csomag súlya                      | 1,262 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 54        |
| 3.csomag magassága                   | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 11,774 kg |

## Garancia

|                  |    |
|------------------|----|
| Garancia (hónap) | 18 |
|------------------|----|

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

|  Környezeti lábnyom |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Teljes életciklus-szénlábnyom                                                                        | 18 kg CO2 eq.                                |
| Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]                                                             | 3 kg CO2 eq.                                 |
| Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]                                                               | 0 kg CO2 eq.                                 |
| Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]                                                              | 0 kg CO2 eq.                                 |
| Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]                                                  | 15 kg CO2 eq.                                |
| Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]                                                      | 0.7 kg CO2 eq.                               |
| Környezetvédelmi közzététel                                                                          | <a href="#">A termék környezeti profilja</a> |

### Use Better

|  Anyagok és csomagolás |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Újrahasznosított kartonból készült csomagolás                                                             | Igen                                                               |
| Műanyag nélküli csomagolás                                                                                | Nem                                                                |
| SCIP szám                                                                                                 | C95acd0e-e3b4-4bda-b03d-6f10ba692f04                               |
| EU RoHS irányelv                                                                                          | <a href="#">Megfelel</a>                                           |
| REACH-szabályozás                                                                                         | <a href="#">A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett</a> |
| OECD PFAS-rendelet                                                                                        | <a href="#">A cikk PFAS-vegyszereket tartalmaz</a>                 |
| POP-irányelv                                                                                              | <a href="#">Nincsenek POP-ok</a>                                   |
| Halogénmentes státusz                                                                                     | A termék halogént tartalmaz a küszöbértékek felett                 |

### Use Again

|  Újracsomagolás és újragyártás |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban                                                                            | 59                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Körköröségi profil                                                                                                | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                                                                                                                 |
| Visszaváltás                                                                                                      | Igen                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE címke                                                                                                        |  A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |