

Termékadatlap

Műszaki adatok



Elosztószekrény teli ajtóval és szerelőlappal 250x200x150

NSYCRN252150P

Nettó listaár: 35 104,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Terméknév	PanelSeT CRN
Application	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Burkolat névleges magassága	250 mm
Burkolat névleges szélessége	200 mm
Burkolat névleges mélysége	150 mm
szerelési anyagok típusa	Falra szerelhető
készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 kábelvezető tartó 1 ajtó zárral 1 szerelőlemez pánt
ajtó típusa	Sima
szerelőlemez leírás	Teli

Kiegészítő jellemzők

body type	Dupla profilal hegesztett, védett lezárt területet képezve Oldalak egyetlen gyárt részből készülnek
ajtók száma	Előlap: 1 ajtó(k)
ajtónyitási oldal	Megfordítható (120 °)
Zártípus	3 mm-es kétrudas zár
tömbszelence lemez típus	Szabványos
Kezelhetőség	Első rész
levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Kábel tömítőlemez csavarokkal Szerelőlemez rögzítő készlettel
anyag	Szekrény: acél Szerelőlap: galvanizált acél
felületkezelés	Szekrény: epoxy-polyester powder
szín	Szekrény: szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208 UL94 (anyag V0) CULus 508
Terméktanúsítványok	UL-Aex cULus DNV Marine
Nettó súly	3,274 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

IP védettségi szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	17,000 cm
1. csomag szélessége	21,500 cm
1.csomag hossza	27,000 cm
1. csomag súlya	3,255 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	24
2.csomag magassága	45,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	90,120 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata >](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát >](#)

 Környezeti lábnyom	
Teljes életciklus-szénlábnym	31 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyma [A1–A3]	16 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyma [A4]	6 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyma [A5]	0.6 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyma [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyma [C1–C4]	8 kg CO2 eq.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
SCIP szám	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
EU RoHS irányelv	Megfelel
REACH-szabályozás	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
PVC-mentes	Igen
Szilikonmentes	Igen

Use Again

 Újracsomagolás és újragyártás	
Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	98
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	Igen

Image of product in real life situation

