

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## Elosztószekrény teli ajtóval és szerelőlappal 500x500x250

NSYCRN55250P

Nettó listaár: 74 736,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                 | PanelSeT                                                                                    |
| Terméknév                    | PanelSeT CRN                                                                                |
| Application                  | Többcélú                                                                                    |
| Category                     | Kompakt szekrény                                                                            |
| Burkolat névleges magassága  | 500 mm                                                                                      |
| Burkolat névleges szélessége | 500 mm                                                                                      |
| Burkolat névleges mélysége   | 250 mm                                                                                      |
| szerelési anyagok típusa     | Falra szerelhető                                                                            |
| készülék összetétel          | 1 test rögzíthető vakanyával<br>1 kábelvezető tartó<br>1 ajtó zárral<br>1 szerelőlemez pánt |
| ajtó típusa                  | Sima                                                                                        |
| szerelőlemez leírás          | Teli                                                                                        |

### Kiegészítő jellemzők

|                          |                                                                                                        |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| body type                | Dupla profilal hegesztett, védett lezárt területet képezve<br>Oldalak egyetlen gyárt részből készülnek |
| ajtók száma              | Előlap: 1 ajtó(k)                                                                                      |
| ajtónyitási oldal        | Megfordítható (120 °)                                                                                  |
| Zártípus                 | 3 mm-es kétrudas zár                                                                                   |
| tömbszelence lemez típus | Szabványos                                                                                             |
| Kezelhetőség             | Első rész                                                                                              |
| levehető alkatrészek     | Ajtó csuklópántokkal<br>Kábel tömítőlemez csavarokkal<br>Szerelőlemez rögzítő készlettel               |
| anyag                    | Szekrény: acél<br>Szerelőlap: galvanizált acél                                                         |
| felületkezelés           | Szekrény: epoxy-polyester powder                                                                       |
| szín                     | Szekrény: szürke (RAL 7035)                                                                            |
| Szabványok               | IEC 62208<br>UL94 (anyag V0)<br>CULus 508                                                              |
| Terméktanúsítványok      | UL-Aex<br>cULus<br>DNV Marine                                                                          |
| Nettó súly               | 13,832 kg                                                                                              |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

## Környezet

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| IP védettségi szint | IP669 megfelel MSZ EN 60529 |
| IK védelmi fokozat  | IK10 megfelel IEC 62262     |

## Csomagolási egység

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE        |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1          |
| 1. csomag magassága                  | 51,500 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 51,000 cm  |
| 1.csomag hossza                      | 26,000 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 13,832 kg  |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | PAM        |
| Egységek száma 2. csomagban          | 24         |
| 2.csomag magassága                   | 167,500 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 100,000 cm |
| 2. csomag hossza                     | 120,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 345,000 kg |

## Garancia

|                  |    |
|------------------|----|
| Garancia (hónap) | 18 |
|------------------|----|



## Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)



### Környezeti lábnyom

|                                                     |                                              |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Teljes életciklus-szénlábnyom                       | 130 kg CO2 eq.                               |
| Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]            | 68 kg CO2 eq.                                |
| Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]              | 27 kg CO2 eq.                                |
| Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]             | 3 kg CO2 eq.                                 |
| Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6] | 0 kg CO2 eq.                                 |
| Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]     | 33 kg CO2 eq.                                |
| Környezetvédelmi közzététel                         | <a href="#">A termék környezeti profilja</a> |

## Use Better



### Anyagok és csomagolás

|                                               |                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Újrahasznosított kartonból készült csomagolás | Nem                                                                   |
| Műanyag nélküli csomagolás                    | Nem                                                                   |
| SCIP szám                                     | E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142                                  |
| EU RoHS irányelv                              | <a href="#">Megfelel</a>                                              |
| REACH-szabályozás                             | <a href="#">A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett</a> |
| PVC-mentes                                    | Igen                                                                  |
| Szilikonmentes                                | Igen                                                                  |

## Use Again



### Újracsomagolás és újragyártás

|                    |                                                       |
|--------------------|-------------------------------------------------------|
| Körköröségi profil | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre |
| Visszaváltás       | Igen                                                  |

Image of product / Alternate images

Alternative

---



Image of product in real life situation

