

Termékadatlap

Műszaki adatok



Elosztószekrény teli ajtóval és szerelőlappal 600x400x250

NSYCRN64250P

Nettó listaár: 63 873,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Terméknév	PanelSeT CRN
Application	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Burkolat névleges magassága	600 mm
Burkolat névleges szélessége	400 mm
Burkolat névleges mélysége	250 mm
szerelési anyagok típusa	Falra szerelhető
készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 1 kábelvezető tartó 1 ajtó zárral 1 szerelőlemez pánt
ajtó típusa	Sima
szerelőlemez leírás	Teli

Kiegészítő jellemzők

body type	Oldalak egyetlen gyárt részből készülnek Dupla profilal hegesztett, védett lezárt területet képezve
ajtók száma	Előlap: 1 ajtó(k)
ajtónyitási oldal	Megfordítható (120 °)
Zártípus	3 mm-es kétrudas zár
tömbszelence lemez típus	Szabványos
Kezelhetőség	Első rész
levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Kábel tömítőlemez csavarokkal Szerelőlemez rögzítő készlettel
anyag	Szekrény: acél Szerelőlap: galvanizált acél
felületkezelés	Szekrény: epoxy-polyester powder
szín	Szekrény: szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208 UL94 (anyag V0) CULus 508
Terméktanúsítványok	cULus UL-Aex DNV Marine
Nettó súly	13,811 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

IP védettségi szint	IP669 megfelel MSZ EN 60529
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	62,000 cm
1. csomag szélessége	27,000 cm
1.csomag hossza	41,000 cm
1. csomag súlya	13,940 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAM
Egységek száma 2. csomagban	27
2.csomag magassága	197,500 cm
2. csomag szélessége	100,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	383,000 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)

 Környezeti lábnyom	
Teljes életciklus-szénlábnyom	131 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	68 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	28 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	3 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	33 kg CO2 eq.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
SCIP szám	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
EU RoHS irányelv	Megfelel
REACH-szabályozás	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
PVC-mentes	Igen
Szilikonmentes	Igen

Use Again

 Újracsomagolás és újragyártás	
Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	98
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	Igen

Image of product in real life situation

