

Termékadatlap

Műszaki adatok



S3D elosztószekrény H1000xW1000xD300 kétajtós

NSYS3D101030D

Nettó listaár: 229 350,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Terméknév	PanelSeT S3D
Application	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Burkolat névleges magassága	1000 mm
Burkolat névleges szélessége	1000 mm
Burkolat névleges mélysége	300 mm
ajtó típusa	Sima
szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
tömbszelence lemez típus	Szabványos
szerelési anyagok típusa	Falra szerelhető
készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 2 kábelvezető tartó 1 reteszelő rúd 2 ajtók

Kiegészítő jellemzők

body type	Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín Egy darabból álló felépítmény
ajtók száma	Előlap: 2 ajtó(k)
ajtónyitási oldal	Megfordítható (120 °)
Zártípus	3-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Kezelhetőség	Első rész
levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Kábel tömítőlemez csavarokkal
anyag	Acél
felületkezelés	Epoxy-polyester powder
szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	GOST UL-Aex cULus BV DNV-GL
Nettó súly	46 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait alkalmazzák, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Elektromágneses kompatibilitás	Elektromágneses zavar elleni védetség
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
IP védeettségi szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	35,000 cm
1. csomag szélessége	101,500 cm
1.csomag hossza	102,500 cm
1. csomag súlya	45,200 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	3
2.csomag magassága	115,000 cm
2. csomag szélessége	102,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	150,000 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)

Környezeti lábnyom	
Teljes életciklus-szénlábnyom	426 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	221 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	90 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	9 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	106 kg CO2 eq.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better

Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
SCIP szám	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
EU RoHS irányelv	Megfelel
REACH-szabályozás	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
PVC-mentes	Igen
Szilikonmentes	Igen

Use Again

Újracsomagolás és újragyártás	
Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	98
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	Igen

Image of product in real life situation

