

Termékadatlap

Műszaki adatok



S3D elosztószekrény H1000xW1200xD300 kétajtós

NSYS3D101230D

Nettó listaár: 284 394,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Terméknév	PanelSeT S3D
Application	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Burkolat névleges magassága	1000 mm
Burkolat névleges szélessége	1200 mm
Burkolat névleges mélysége	300 mm
ajtó típusa	Sima
szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
tömbszelence lemez típus	Szabványos
szerelési anyagok típusa	Falra szerelhető
készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 2 kábelvezető tartó 1 reteszelő rúd 2 ajtók

Kiegészítő jellemzők

body type	Egy darabból álló felépítmény Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín
ajtók száma	Előlap: 2 ajtó(k)
ajtónyitási oldal	Megfordítható (120 °)
Zártípus	3-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Kezelhetőség	Első rész
levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Kábel tömítőlemez csavarokkal
anyag	Acél
felületkezelés	Epoxy-polyester powder
szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208
Terméktanúsítványok	cULus DNV-GL BV GOST UL-Aex
Nettó súly	53 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait alkalmazzák, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Elektromágneses kompatibilitás	Elektromágneses zavar elleni védetség
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
IP védeettségi szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	35,000 cm
1. csomag szélessége	102,000 cm
1.csomag hossza	123,000 cm
1. csomag súlya	52,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 2. csomagban	2
2.csomag magassága	115,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	117,000 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)



Környezeti lábnyom

Teljes életciklus-szénlábnyom	490 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	254 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	103 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	10 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	123 kg CO2 eq.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better



Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
SCIP szám	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
EU RoHS irányelv	Megfelel
REACH-szabályozás	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
PVC-mentes	Igen
Szilikonmentes	Igen

Use Again



Újracsomagolás és újragyártás

Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	98
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	Igen

Image of product in real life situation

