

Termékadatlap

Műszaki adatok



S3D elosztószekrény H1200xW1200xD400 kétajtós

NSYS3D121240D

Nettó listaár: 341 616,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Terméknév	PanelSeT S3D
Application	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Burkolat névleges magassága	1200 mm
Burkolat névleges szélessége	1200 mm
Burkolat névleges mélysége	400 mm
ajtó típusa	Sima
szerelőlemez leírás	Szerelőlemez nélkül
tömbszelence lemez típus	Szabványos
szerelési anyagok típusa	Falra szerelhető
készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 2 kábelvezető tartó 1 reteszelő rúd 2 ajtók

Kiegészítő jellemzők

body type	Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín Egy darabból álló felépítmény
ajtók száma	Előlap: 2 ajtó(k)
ajtónyitási oldal	Megfordítható (120 °)
Zártípus	3-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Kezelhetőség	Első rész
levehető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Kábel tömítőlemez csavarokkal
anyag	Acél
felületkezelés	Epoxy-polyester powder
szín	Szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208 UL94 (anyag V0) CULus 508
Terméktanúsítványok	BV cULus DNV-GL GOST UL-Aex
Nettó súly	86 kg

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait alkalmazzák, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Környezet

Elektromágneses kompatibilitás	Elektromágneses zavar elleni védetség
IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
IP védeettségi szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	133,000 cm
1. csomag szélessége	121,000 cm
1.csomag hossza	45,500 cm
1. csomag súlya	84,000 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)

 Környezeti lábnyom	
Teljes életciklus-szénlábnyom	791 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	410 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	167 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	17 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	198 kg CO2 eq.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
SCIP szám	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
EU RoHS irányelv	Megfelel
REACH-szabályozás	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
PVC-mentes	Igen
Szilikonmentes	Igen

Use Again

 Újracsomagolás és újragyártás	
Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	98
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	Igen

Image of product in real life situation

