

Termékadatlap

Műszaki adatok



S3D elosztószekrény H800xW1200xD300 szerelőlappal kétajtós

NSYS3D81230DP

Nettó listaár: 307 454,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	PanelSeT
Terméknév	PanelSeT S3D
Application	Többcélú
Category	Kompakt szekrény
Burkolat névleges magassága	800 mm
Burkolat névleges szélessége	1200 mm
Burkolat névleges mélysége	300 mm
ajtó típusa	Sima
szerelőlemez leírás	Teli
tömbszelence lemez típus	Szabványos
szerelési anyagok típusa	Falra szerelhető
készülék összetétel	1 test rögzíthető vakanyával 2 kábelvezető tartó 2 ajtó zárral 1 szerelőlemez pánt

Kiegészítő jellemzők

body type	Egy darabból álló felépítmény Csatorna alakú, dupla lemez vastagságú első sín
ajtók száma	Előlap: 2 ajtó(k)
ajtónyitási oldal	Megfordítható (120 °)
Zártípus	3-pontos retesz, 3 mm-es kétrudas
Kezelhetőség	Első rész
levezető alkatrészek	Ajtó csuklópántokkal Kábel tömítőlemez csavarokkal Szerelőlemez rögzítő készlettel
anyag	Szekrény: acél Szerelőlap: galvanizált acél
felületkezelés	Szekrény: epoxy-polyester powder
szín	Szekrény: szürke (RAL 7035)
Szabványok	IEC 62208 UL94 (anyag V0) CULus 508
Terméktanúsítványok	cULus DNV-GL UL-Aex GOST BV

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Nettó súly	61 kg
------------	-------

Környezet

IK védelmi fokozat	IK10 megfelel IEC 62262
IP védettségi szint	IP55 megfelel MSZ EN 60529

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	36,000 cm
1. csomag szélessége	81,000 cm
1.csomag hossza	123,000 cm
1. csomag súlya	65,000 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	PAL
Egységek száma 2. csomagban	2
2.csomag magassága	95,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	123,000 cm
2. csomag súlya	141,000 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)



Környezeti lábnyom

Teljes életciklus-szénlábnyom	612 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	317 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	129 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	13 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	0 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	153 kg CO2 eq.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better



Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
SCIP szám	E893f0a0-d2cc-4011-9425-3873dde70142
EU RoHS irányelv	Megfelel
REACH-szabályozás	A referencia nem tartalmaz SVHC-t a határérték felett
PVC-mentes	Igen
Szilikonmentes	Igen

Use Again



Újracsomagolás és újragyártás

Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	98
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	Igen

Image of product in real life situation

