

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ACTI9 iK60N kismegszakító, 1P, B, 20A

A9K23120

Nettó listaár: 2 016,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Termékcsalád                 | Acti 9                       |
| Terméknév                    | Acti9 iK60                   |
| Termék vagy alkatrész típusa | Kismegszakító                |
| Készülék rövid neve          | iK60N                        |
| Készülék alkalmazása         | Elosztás                     |
| Pólusok leírása              | 1P                           |
| védett pólusok száma         | 1                            |
| [In] névleges áram           | 20 A -30 °C                  |
| Hálózat típusa               | AC                           |
| kioldóegység technológia     | Termikus-mágneses            |
| görbe                        | B                            |
| alkalmasság leválasztásra    | Igen megfelel EN/IEC 60898-1 |
| Szabványok                   | EN/IEC 60898-1               |

### Kiegészítő jellemzők

|                                               |                                                                      |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Hálózat frekvenciája                          | 50/60 Hz                                                             |
| Ue névleges üzemi feszültség                  | 230 V AC 50/60 Hz                                                    |
| mágneses kioldási korlát                      | 3...5 x In                                                           |
| megszakítási kapacitás                        | 6000 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1                |
| Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség | 6000 A 100 % x Icn at 230 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1 |
| korlátozási osztály                           | 3 megfelel EN/IEC 60898-1                                            |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség          | 440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1                            |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság       | 4 kV megfelel EN/IEC 60898-1                                         |
| érintkező helyzetjelző                        | Nem                                                                  |
| Vezérlés típusa                               | Kapcsoló                                                             |
| Helyi jelzés                                  | ON/OFF jelzés                                                        |
| Rögzítési mód                                 | Klipszes                                                             |
| Rögzítő támogatás                             | 35 mm DIN sín                                                        |
| csatlakozási távolság                         | 18 mm az egyes pontok között                                         |
| 9 mm-es osztások                              | 2                                                                    |
| magasság                                      | 85 mm                                                                |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                 |                                                                                                                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| szélesség                       | 18 mm                                                                                                                               |
| Mélység                         | 78,5 mm                                                                                                                             |
| Nettó súly                      | 100 g                                                                                                                               |
| Szín                            | Fehér                                                                                                                               |
| Mechanikai tartósság            | 20000 ciklus                                                                                                                        |
| Elektromos élettartam           | 10000 ciklus                                                                                                                        |
| Reteszelési lehetőségek leírása | Lakatoló eszköz                                                                                                                     |
| csatlakozás típusa              | Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) , 1...25 mm², merev<br>Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) , 1...16 mm², rugalmas |
| Vezetékcsupaszítás hossza       | 14 mm for felső vagy alsó connection                                                                                                |
| Meghúzási nyomaték              | 2 N.m felső vagy alsó                                                                                                               |
| Földzárlat elleni védelem       | Nincs                                                                                                                               |

## Környezet

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| IP védettségi szint                    | IP20 megfelel MSZ EN 60529 |
| szennyezettségi fok                    | 2 megfelel EN/IEC 60898-1  |
| Túlfeszültségi kategória               | III                        |
| Üzemi környezeti levegő hőmérséklet    | -25...60 °C                |
| Tárolási környezeti levegő hőmérséklet | -40...85 °C                |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 2,000 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 7,500 cm  |
| 1.csomag hossza                      | 9,500 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 111,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 12        |
| 2.csomag magassága                   | 8,500 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 10,000 cm |
| 2. csomag hossza                     | 22,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 1,385 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 132       |
| 3.csomag magassága                   | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 15,677 kg |

## Garancia



A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata >](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát >](#)

|  Környezeti lábnyom |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Teljes életciklus-szénlábnyom                                                                        | 3 kg CO2 eq.                                 |
| Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]                                                             | 0.9 kg CO2 eq.                               |
| Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]                                                               | 0 kg CO2 eq.                                 |
| Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]                                                              | 0 kg CO2 eq.                                 |
| Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]                                                  | 1 kg CO2 eq.                                 |
| Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]                                                      | 0.3 kg CO2 eq.                               |
| Környezetvédelmi közzététel                                                                          | <a href="#">A termék környezeti profilja</a> |

### Use Better

|  Anyagok és csomagolás |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Újrahasznosított kartonból készült csomagolás                                                             | Igen                                                               |
| Műanyag nélküli csomagolás                                                                                | Igen                                                               |
| SCIP szám                                                                                                 | 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9                               |
| EU RoHS irányelv                                                                                          | <a href="#">Megfelel</a>                                           |
| REACH-szabályozás                                                                                         | <a href="#">A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett</a> |
| Halogénmentes státusz                                                                                     | A termék halogént tartalmaz a küszöbértékek felett                 |

### Use Again

|  Újracsomagolás és újragyártás |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban                                                                            | 49                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Körköröségi profil                                                                                                | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                                                                                                                 |
| Visszaváltás                                                                                                      | Igen                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE címke                                                                                                        |  A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |