

Termékadatlap

Műszaki adatok



ACTI9 iK60N kismegszakító, 2P, B, 25A

A9K23225

⚠ Forgalmazás vége: 2023. jún. 30.

⚠ Megszűnt termék

Fő jellemzők

Termékcsalád	Acti 9
Terméknév	Acti9 iK60
Termék vagy alkatrész típusa	Kismegszakító
Készülék rövid neve	iK60N
Készülék alkalmazása	Elosztás
Pólusok leírása	2P
védett pólusok száma	2
[In] névleges áram	25 A -30 °C
Hálózat típusa	AC
kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
görbe	B
alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel EN/IEC 60898-1
Szabványok	EN/IEC 60898-1

Kiegészítő jellemzők

Hálózat frekvenciája	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	400 V AC 50/60 Hz
mágneses kioldási korlát	3...5 x In
megszakítási kapacitás	6000 A Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	6000 A 100 % x Icn at 400 V AC 50/60 Hz conforming to EN/IEC 60898-1
korlátozási osztály	3 megfelel EN/IEC 60898-1
[Ui] névleges szigetelési feszültség	440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel EN/IEC 60898-1
érintkező helyzetjelző	Nem
Vezérlés típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Rögzítési mód	Klipszes
Rögzítő támogatás	35 mm DIN sín
csatlakozási távolság	18 mm fázisok között
9 mm-es osztások	4

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

magasság	85 mm
szélesség	36 mm
Mélység	78,5 mm
Nettó súly	200 g
Szín	Fehér
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	10000 ciklus
Reteszelési lehetőségek leírása	Lakatoló eszköz
csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) , 1...25 mm², merev Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) , 1...16 mm², rugalmas
Vezetékcsupaszítás hossza	14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték	2 N.m felső vagy alsó
Földzárlat elleni védelem	Nincs

Környezet

IP védettségi szint	IP20 megfelel MSZ EN 60529
szennyezettségi fok	2 megfelel EN/IEC 60898-1
Túlfeszültségi kategória	III
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...60 °C
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,5 cm
1. csomag szélessége	3,6 cm
1.csomag hossza	9,4 cm
1. csomag súlya	258 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2.csomag magassága	8 cm
2. csomag szélessége	9,8 cm
2. csomag hossza	22,5 cm
2. csomag súlya	1,558 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	24
3.csomag magassága	15 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	6,687 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)



Környezeti lábnyom

Az gyártási szakasz szénlábnyma [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyma [A4]	0 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyma [A5]	0 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyma [C1–C4]	0 kg CO2 eq.

Use Better



Anyagok és csomagolás

Műanyag nélküli csomagolás	Igen
SCIP szám	26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9
EU RoHS irányelv	Megfelel
REACH-szabályozás	A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett
Halogénmentes státusz	Halogénmentes termék

Use Again



Újracsomagolás és újragyártás

WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
------------	---