

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## ACTI9 C120N kismegszakító, 2P, B, 63A

A9N18344

Nettó listaár: 68 401,00 HUF

### Fő jellemzők

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                 | Acti 9                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Terméknév                    | Acti9 C120                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Termék vagy alkatrész típusa | Kismegszakító                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Készülék rövid neve          | C120NA-DC                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Készülék alkalmazása         | Elosztás                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Pólusok leírása              | 2P                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| védett pólusok száma         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| nulla helyzete               | Bal                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [In] névleges áram           | 63 A -30 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Hálózat típusa               | AC                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| kioldóegység technológia     | Termikus-mágneses                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| görbe                        | B                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| megszakítási kapacitás       | 10000 A Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1<br>6 kA Icu -440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3<br>10 kA Icu -<= 250 V DC megfelel EN/IEC 60947-3<br>20 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3<br>10 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3 |
| alkalmasság leválasztásra    | Igen megfelel IEC 60947-2                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Szabványok                   | EN/IEC 60947-3<br>EN/IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Terméktanúsítványok          | EAC                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Kiegészítő jellemzők

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hálózat frekvenciája                          | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ue névleges üzemi feszültség                  | 380...415 V AC 50/60 Hz<br>220...240 V AC 50/60 Hz<br>440 V AC 50/60 Hz<br><= 250 V DC<br>230...415 V AC 50/60 Hz                                                                                                                                                                                        |
| mágneses kioldási korlát                      | 3...5 x In                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség | 7500 A 75 % megfelel EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz<br>4,5 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 440 V AC 50/60 Hz<br>7,5 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz<br>15 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz<br>10 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - <= 250 V DC |
| korlátozási osztály                           | 1 megfelel EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [UI] névleges szigetelési feszültség          | 500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság       | 6 kV megfelel EN/IEC 60947-3                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                |                                                                                           |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| érintkező helyzetjelző                         | Igen                                                                                      |
| Vezérlés típusa                                | Kapcsoló                                                                                  |
| Helyi jelzés                                   | ON/OFF jelzés                                                                             |
| Rögzítési mód                                  | Klipsteszes                                                                               |
| Rögzítő támogatás                              | 35 mm szimmetrikus DIN sín                                                                |
| fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás | Igen                                                                                      |
| 9 mm-es osztások                               | 6                                                                                         |
| magasság                                       | 81 mm                                                                                     |
| Mélység                                        | 73 mm                                                                                     |
| szélesség                                      | 54 mm                                                                                     |
| Nettó súly                                     | 0,41 kg                                                                                   |
| Szín                                           | Fehér                                                                                     |
| Mechanikai tartósság                           | 20000 ciklus                                                                              |
| Elektromos élettartam                          | 10000 ciklus megfelel IEC 60947-2                                                         |
| reteszelési opciók leírása                     | Handle sealable with cable diameter 0.7mm in OFF or ON position                           |
| csatlakozás típusa                             | Alagút típusú terminálok1...50 mm² merev<br>Alagút típusú terminálok1,5...35 mm² rugalmas |
| Vezetékcsupaszítás hossza                      | 15 mm                                                                                     |
| Meghúzási nyomaték                             | 3,5 N.m                                                                                   |
| Földzárlat elleni védelem                      | Különálló blokk                                                                           |

## Környezet

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| IP védettségi fokozat                  | IP20 megfelel MSZ EN 60529 |
| szennyezettségi fok                    | 3 megfelel IEC 60947-2     |
| Tűlfeszültségi kategória               | IV                         |
| tropikalizáció                         | 2 megfelel IEC 60068-1     |
| relatív páratartalom                   | 95 % -55 °C                |
| Működési magasság                      | 2000 m                     |
| Üzemi környezeti levegő hőmérséklet    | -25...70 °C                |
| Tárolási környezeti levegő hőmérséklet | -40...85 °C                |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 6,800 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 5,300 cm  |
| 1.csomag hossza                      | 8,400 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 376,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 6         |
| 2.csomag magassága                   | 8,600 cm  |

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 2. csomag szélessége                 | 9,600 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 33,400 cm |
| 2. csomag súlya                      | 2,326 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 36        |
| 3.csomag magassága                   | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 14,396 kg |

## Garancia

|                  |    |
|------------------|----|
| Garancia (hónap) | 18 |
|------------------|----|

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata >](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát >](#)

|  Környezeti lábnyom |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Teljes életciklus-szénlábnyom                                                                        | 36 kg CO2 eq.                                |
| Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]                                                             | 2 kg CO2 eq.                                 |
| Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]                                                               | 0 kg CO2 eq.                                 |
| Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]                                                              | 0 kg CO2 eq.                                 |
| Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]                                                  | 32 kg CO2 eq.                                |
| Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]                                                      | 1 kg CO2 eq.                                 |
| Környezetvédelmi közzététel                                                                          | <a href="#">A termék környezeti profilja</a> |

Use Better

|  Anyagok és csomagolás |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Újrahasznosított kartonból készült csomagolás                                                             | Nem                                                                |
| Műanyag nélküli csomagolás                                                                                | Igen                                                               |
| SCIP szám                                                                                                 | Ab76a2c8-39ad-4485-a07c-19f81f42d0a0                               |
| EU RoHS irányelv                                                                                          | <a href="#">Megfelel</a>                                           |
| REACH-szabályozás                                                                                         | <a href="#">A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett</a> |
| Halogénmentes státusz                                                                                     | A termék halogént tartalmaz a küszöbértékek felett                 |
| PVC-mentes                                                                                                | Igen                                                               |
| Szilikonmentes                                                                                            | Nem                                                                |

Use Again

|  Újracsomagolás és újragyártás |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban                                                                            | 60                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Körköröségi profil                                                                                                | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                                                                                                                 |
| Visszaváltás                                                                                                      | Igen                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE címke                                                                                                        |  A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |