

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## RESI9 kismegszakító, 1P, C, 16A

R9F14116

⚠ **Forgalmazás vége:** 2026. dec. 31.

**Nettó listaár: 1 407,00 HUF**

⚠ Kifutó termék

### Fő jellemzők

|                              |                                                       |
|------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Termékcsalád                 | Resi9                                                 |
| Terméknév                    | Resi9 MCB                                             |
| Termék vagy alkatrész típusa | Kismegszakító                                         |
| Készülék alkalmazása         | Elosztás                                              |
| Pólusok leírása              | 1P                                                    |
| védett pólusok száma         | 1                                                     |
| [In] névleges áram           | 16 A -30 °C                                           |
| Hálózat típusa               | AC                                                    |
| kioldóegység technológia     | Termikus-mágneses                                     |
| görbe                        | C                                                     |
| megszakítási kapacitás       | 4500 A Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1 |
| Szabványok                   | EN/IEC 60898-1                                        |
| Terméktanúsítványok          | EAC<br>VDE                                            |

### Kiegészítő jellemzők

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Hálózat frekvenciája                           | 50/60 Hz                     |
| Ue névleges üzemi feszültség                   | 230 V AC 50/60 Hz            |
| Mágneses kioldási határérték                   | 5...10 x In                  |
| korlátozási osztály                            | 3 megfelel EN/IEC 60898-1    |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség           | 440 V AC 50/60 Hz            |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság        | 4 kV                         |
| Vezérlés típusa                                | Kapcsoló                     |
| Helyi jelzés                                   | ON/OFF jelzés                |
| Rögzítési mód                                  | Klipszes                     |
| Rögzítő támogatás                              | DIN sín                      |
| fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás | Feneklap: kettős csatlakozás |
| 9 mm-es osztások                               | 2                            |
| magasság                                       | 85 mm                        |
| szélesség                                      | 18 mm                        |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának vagy megállapítására felhasználni

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mélység                         | 75 mm                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Szín                            | Fehér                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mechanikai tartósság            | 10000 ciklus                                                                                                                                                                                                                                                |
| Elektromos élettartam           | 4000 ciklus AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1                                                                                                                                                                                                             |
| Reteszelési lehetőségek leírása | Lakat OFF helyzetben                                                                                                                                                                                                                                        |
| csatlakozás típusa              | Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 25 mm <sup>2</sup> - merev<br>Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 16 mm <sup>2</sup> - sodrott, érvéghüvellyel<br>Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) - <= 16 mm <sup>2</sup> - rugalmas |
| Vezetékcsupaszítás hossza       | 14 mm for felső vagy alsó connection                                                                                                                                                                                                                        |
| Meghúzási nyomaték              | 2 N.m felső vagy alsó                                                                                                                                                                                                                                       |
| Földzárlat elleni védelem       | Nincs                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Környezet

|                                                 |                                                                                         |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| IP védettségi szint                             | IP20 conforming to MSZ EN 60529<br>IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529 |
| szennyezettségi fok                             | 2 megfelel EN/IEC 60898-1                                                               |
| Túlfeszültségi kategória                        | III                                                                                     |
| A környezeti levegő hőmérséklete működés közben | -25...60 °C                                                                             |
| Tárolási környezeti levegő hőmérséklet          | -40...80 °C                                                                             |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 2,000 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 7,500 cm  |
| 1.csomag hossza                      | 8,500 cm  |
| 1. csomag súlya                      | 105,400 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | BB1       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 12        |
| 2.csomag magassága                   | 8,000 cm  |
| 2. csomag szélessége                 | 9,000 cm  |
| 2. csomag hossza                     | 22,500 cm |
| 2. csomag súlya                      | 1,334 kg  |
| 3. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 3. csomagban          | 144       |
| 3.csomag magassága                   | 30,000 cm |
| 3. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 3. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 3. csomag súlya                      | 16,430 kg |

## Garancia

|                  |    |
|------------------|----|
| Garancia (hónap) | 18 |
|------------------|----|

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

|  Környezeti lábnyom |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Teljes életciklus-szénlábnyom                                                                        | 18 kg CO2 eq.                                |
| Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]                                                             | 0.7 kg CO2 eq.                               |
| Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]                                                               | 0 kg CO2 eq.                                 |
| Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]                                                              | 0 kg CO2 eq.                                 |
| Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]                                                  | 17 kg CO2 eq.                                |
| Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]                                                      | 0 kg CO2 eq.                                 |
| Környezetvédelmi közzététel                                                                          | <a href="#">A termék környezeti profilja</a> |

Use Better

|  Anyagok és csomagolás |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Újrahasznosított kartonból készült csomagolás                                                             | Igen                                                               |
| Műanyag nélküli csomagolás                                                                                | Nem                                                                |
| SCIP szám                                                                                                 | 26ff71d1-98cf-4280-8725-455b9a6b2fb9                               |
| EU RoHS irányelv                                                                                          | <a href="#">Megfelel</a>                                           |
| REACH-szabályozás                                                                                         | <a href="#">A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett</a> |
| Halogénmentes státusz                                                                                     | Halogénmentes műanyag alkatrészeket tartalmazó termék              |
| PVC-mentes                                                                                                | Igen                                                               |

Use Again

|  Újracsomagolás és újragyártás |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban                                                                            | 47                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Körköröségi profil                                                                                                | Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre                                                                                                                                                                                                 |
| Visszaváltás                                                                                                      | Igen                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE címke                                                                                                        |  A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |