Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 EU Kiselosztó, teli ajtó, falon kívüli, 2x12 modul, PEN

EZ9EUD212

Nettó listaár: 10 072,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9
Terméknév	Easy9 EU
Termék vagy alkatrész típusa	Szekrény
Burkolat típusa	Moduláris szekrény
Nb of 18 mm modules per row	12

Kiegészítő jellemzők

szekrény szerelése	Felület
9 mm-es osztások	48
18 mm-es modulok teljes száma	24
A sín típusa	DIN
Telepítés típusa	Beltéri
Csatlakozóblokk funkció	Föld / nulla
A sorkapcsok száma	1 föld (csavart) mellett 16 kimenők 1 nulla (csavart) mellett 16 kimenők
elosztóblokk kimenők	8 x 16 mm² + 8 x 10 mm² esetén föld 8 x 16 mm² + 8 x 10 mm² esetén nulla
kábelbemenet	Nélkül
Type of door	Teli
ajtónyitási oldal	Megfordítható (180 °)
névleges áramerősség	63 A
[Ue] névleges üzemi feszültség	400 V
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V
szekrény anyaga	Szekrény: önkioltó műanyag
Magasság	326 mm
Mélység	103 mm
Szélesség	256 mm
Nettó súly	1,20 kg
szín	Szekrény: fehér (RAL 9003) Ajtó: fehér (RAL 9003)

Környezet

Szabványok	IEC 60670-1 IEC 60670-24

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

IP védettségi szint	IP40 megfelel MSZ EN 60529 (zárt állapot) IP30 megfelel MSZ EN 60529 (nyíltan szerelt)
IK védettségi fokozat	IK07 megfelel IEC 62262
Szennyezettségi fokozat	2
tűzellenállási képesség	650 °C (30 s) megfelel IEC 60695-2-12
Elektromos szigetelési osztály	II. osztály
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25…60 °C
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-25…70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	11,000 cm
1. csomag szélessége	33,000 cm
1.csomag hossza	26,000 cm
1. csomag súlya	1,200 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	5
2.csomag magassága	53,000 cm
2. csomag szélessége	41,000 cm
2. csomag hossza	31,000 cm
2. csomag súlya	6,760 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P12
Egységek száma 3. csomagban	60
3.csomag magassága	120,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	120,000 cm
3. csomag súlya	72,356 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

A Environmental Data magyarázata >

Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát >

Környezeti lábnyom

Teljes életciklus-szénlábnyom	**11 kg CO2 eq.**
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	**7 kg CO2 eq.**
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	**0.2 kg CO2 eq.**
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	**0.2 kg CO2 eq.**
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	**0.7 kg CO2 eq.**
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	**4 kg CO2 eq.**
Környezetvédelmi közzététel	**A termék környezeti profilja**

Use Better

Anyagok és csomagolás

Az újrahasznosított műanyagtartalom átlagos százaléka	**4 %**
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	**Nem**
Műanyag nélküli csomagolás	**Nem**
SCIP szám	**5305d5d6-3783-4b3d-abd0-61fa4a6023d7**
EU RoHS irányelv	**Megfelelés mentesítés alapján**
REACh-szabályozás	**A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett**
Halogénmentes státusz	**Halogénmentes termék**
PVC-mentes	**Igen**

Use Again

Újracsomagolás és újragyártás

Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	**16**
Körkörösségi profil	**Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre**
Visszaváltás	**Igen**

Image of product / Alternate images

Alternative









