

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Áramvédős kismegszakító, A osztály, 1P-N, C, 10A, 30mA

EZ9D55610

Nettó listaár: 16 264,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9
Terméknév	Easy9 áramvédős kismegszakító
Termék vagy alkatrész típusa	Áramvédős kismegszakító túláram-védelemmel
Pólusok	1P+N
nulla helyzete	Bal
védett pólusok száma	1
[In] névleges áram	10 A
földelő rendszer	TN
Hálózat típusa	AC
kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
görbe	C
földszivárgás érzékenység	30 mA
Földzárlat elleni védelem késleltetése	Pillanatnyi
földzárlatvédelmi osztály	A típusú
megszakítási kapacitás	6000 A Icn -230 V AC 50 Hz megfelel IEC 61009-1
alkalmasság leválasztásra	Igen

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazása	Védelem
készülék helye a rendszerben	Hálózati betáplálás
Hálózat frekvenciája	50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC 50/60 Hz
mágneses kioldási korlát	5...10 x In
szivárgóáram védelmi technológia	Feszültségfüggetlen
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	6000 A
korlátozási osztály	3
[Ui] névleges szigetelési feszültség	400 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlés típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfigyelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Rögzítő támogatás	DIN sín
Rögzítési mód	Klipszes
fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás	Igen
9 mm-es osztások	4
magasság	82 mm
szélesség	36 mm
Mélység	70,5 mm
Szín	Szürke
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	10000 ciklus
csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...16 mm² merev Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...10 mm² rugalmas
Vezetékcsupaszítás hossza	11 mm for terhelésoldali connection 13 mm for felfelé connection
Meghúzási nyomaték	2 N.m felfelé 2 N.m terhelésoldali
Földzárlat elleni védelem	Integrált

Környezet

Szabványok	IEC 61009-2-2
IP védettségi szint	IP20
tropikalizáció	2
relatív páratartalom	95 % -55 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...60 °C
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,000 cm
1. csomag szélessége	8,300 cm
1.csomag hossza	10,000 cm
1. csomag súlya	211,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 2. csomagban	60
2.csomag magassága	45,000 cm
2. csomag szélessége	80,000 cm
2. csomag hossza	120,000 cm
2. csomag súlya	13,101 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S02
Egységek száma 3. csomagban	480
3.csomag magassága	30,000 cm

3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	116,808 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

 Környezeti lábnyom	
Teljes életciklus-szénlábnyom	8 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	0 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	0 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	6 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
SCIP szám	C80aa611-4852-4a2c-b49a-fd0fbf96bfd7
EU RoHS irányelv	Megfelelés mentesítés alapján
REACH-szabályozás	A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett
Halogénmentes státusz	A termék halogént tartalmaz a küszöbértékek felett
PVC-mentes	Igen
Szilikonmentes	Nem

Use Again

 Újracsomagolás és újragyártás	
Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	54
Visszaváltás	Igen
WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.