

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 20A, 30mA

EZ9D55720

Nettó listaár: 25 790,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9
Terméknév	Easy9 áramvédős kismegszakító
Termék vagy alkatrész típusa	Áramvédős kismegszakító túláram-védelemmel
Pólusok	3P+N
nulla helyzete	Bal
védett pólusok száma	3
[In] névleges áram	20 A
földelő rendszer	TN
Hálózat típusa	AC
kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
görbe	C
földszivárgás érzékenység	30 mA
Földzárlat elleni védelem késleltetése	Pillanatnyi
földzárlatvédelmi osztály	A típusú
megszakítási kapacitás	6000 A Icn -400 V AC 50 Hz megfelel IEC 61009-1
alkalmasság leválasztásra	Igen

Kiegészítő jellemzők

Készülék alkalmazása	Védelem
készülék helye a rendszerben	Hálózati betáplálás
Hálózat frekvenciája	50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség	230 V AC 50/60 Hz
mágneses kioldási korlát	5...10 x In
szivárgóáram védelmi technológia	Feszültségfüggetlen
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	6000 A
korlátozási osztály	3
[Ui] névleges szigetelési feszültség	400 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlés típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait alkalmazzák, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Rögzítő támogatás	DIN sín
Rögzítési mód	Klipszes
fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás	Igen
9 mm-es osztások	10
magasság	91 mm
szélesség	90 mm
Mélység	72,5 mm
Szín	Szürke
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	10000 ciklus
csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...16 mm² merev Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...10 mm² rugalmas
Vezetékcsupaszítás hossza	11 mm for terhelésoldali connection 13 mm for felfelé connection
Meghúzási nyomaték	2 N.m felfelé 2 N.m terhelésoldali
Földzárlat elleni védelem	Integrált

Környezet

Szabványok	IEC 61009-2-2
IP védettségi szint	IP20
tropikalizáció	2
relatív páratartalom	95 % -55 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...60 °C
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,500 cm
1. csomag szélessége	11,200 cm
1.csomag hossza	12,500 cm
1. csomag súlya	548,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	16
2.csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	9,189 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)



Környezeti lábnyom

Teljes életciklus-szénlábnyom	11 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	0 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	6 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	0.9 kg CO2 eq.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better



Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
SCIP szám	C80aa611-4852-4a2c-b49a-fd0fbf96bfd7
EU RoHS irányelv	Megfelelés mentesítés alapján
REACH-szabályozás	A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett
Halogénmentes státusz	A termék halogént tartalmaz a küszöbérték felett
PVC-mentes	Igen
Szilikonmentes	Nem

Use Again



Újracsomagolás és újragyártás

Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	54
Visszaváltás	Igen
WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.