

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## EASY9 PRO Áramvédős kismegszakító, A osztály, 3P-N, C, 25A, 30mA

EZ9D55725

Nettó listaár: 25 990,00 HUF

### Fő jellemzők

|                                        |                                                 |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Termékcsalád                           | Easy9                                           |
| Terméknév                              | Easy9 áramvédős kismegszakító                   |
| Termék vagy alkatrész típusa           | Áramvédős kismegszakító túláram-védelemmel      |
| Pólusok                                | 3P+N                                            |
| nulla helyzete                         | Bal                                             |
| védett pólusok száma                   | 3                                               |
| [In] névleges áram                     | 25 A                                            |
| földelő rendszer                       | TN                                              |
| Hálózat típusa                         | AC                                              |
| kioldóegység technológia               | Termikus-mágneses                               |
| görbe                                  | C                                               |
| földszivárgás érzékenység              | 30 mA                                           |
| Földzárlat elleni védelem késleltetése | Pillanatnyi                                     |
| földzárlatvédelmi osztály              | A típusú                                        |
| megszakítási kapacitás                 | 6000 A Icn -400 V AC 50 Hz megfelel IEC 61009-1 |
| alkalmasság leválasztásra              | Igen                                            |

### Kiegészítő jellemzők

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Készülék alkalmazása                          | Védelem             |
| készülék helye a rendszerben                  | Hálózati betáplálás |
| Hálózat frekvenciája                          | 50/60 Hz            |
| [Ue] névleges üzemi feszültség                | 230 V AC 50/60 Hz   |
| mágneses kioldási korlát                      | 5...10 x In         |
| szivárgóáram védelmi technológia              | Feszültségfüggetlen |
| Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség | 6000 A              |
| korlátozási osztály                           | 3                   |
| [Ui] névleges szigetelési feszültség          | 400 V               |
| [Uimp] névleges lökő-feszültség állóság       | 4 kV                |
| érintkező helyzetjelző                        | Igen                |
| Vezérlés típusa                               | Kapcsoló            |
| Helyi jelzés                                  | ON/OFF jelzés       |

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait alkalmazzák, és nem szabad ezek megfigyelésének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

|                                                |                                                                                                                               |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rögzítő támogatás                              | DIN sín                                                                                                                       |
| Rögzítési mód                                  | Klipszes                                                                                                                      |
| fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás | Igen                                                                                                                          |
| 9 mm-es osztások                               | 10                                                                                                                            |
| magasság                                       | 91 mm                                                                                                                         |
| szélesség                                      | 90 mm                                                                                                                         |
| Mélység                                        | 72,5 mm                                                                                                                       |
| Szín                                           | Szürke                                                                                                                        |
| Mechanikai tartósság                           | 20000 ciklus                                                                                                                  |
| Elektromos élettartam                          | 10000 ciklus                                                                                                                  |
| csatlakozás típusa                             | Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...16 mm² merev<br>Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...10 mm² rugalmas |
| Vezetékcsupaszítás hossza                      | 11 mm for terhelésoldali connection<br>13 mm for felfelé connection                                                           |
| Meghúzási nyomaték                             | 2 N.m felfelé<br>2 N.m terhelésoldali                                                                                         |
| Földzárlat elleni védelem                      | Integrált                                                                                                                     |

## Környezet

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Szabványok                             | IEC 61009-2-2 |
| IP védettségi szint                    | IP20          |
| tropikalizáció                         | 2             |
| relatív páratartalom                   | 95 % -55 °C   |
| Üzemi környezeti levegő hőmérséklet    | -25...60 °C   |
| Tárolási környezeti levegő hőmérséklet | -40...85 °C   |

## Csomagolási egység

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| 1. csomag-csomagolási egység típusa  | PCE       |
| Egységek száma 1. csomagban          | 1         |
| 1. csomag magassága                  | 9,000 cm  |
| 1. csomag szélessége                 | 11,500 cm |
| 1.csomag hossza                      | 12,800 cm |
| 1. csomag súlya                      | 554,000 g |
| 2. csomag- csomagolási egység típusa | S03       |
| Egységek száma 2. csomagban          | 16        |
| 2.csomag magassága                   | 30,000 cm |
| 2. csomag szélessége                 | 30,000 cm |
| 2. csomag hossza                     | 40,000 cm |
| 2. csomag súlya                      | 9,283 kg  |

## Garancia

|                  |    |
|------------------|----|
| Garancia (hónap) | 18 |
|------------------|----|

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata >](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát >](#)

|  Környezeti lábnyom |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Teljes életciklus-szénlábnyom                                                                        | 11 kg CO2 eq.                                |
| Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]                                                             | 4 kg CO2 eq.                                 |
| Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]                                                               | 0.1 kg CO2 eq.                               |
| Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]                                                              | 0 kg CO2 eq.                                 |
| Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]                                                  | 6 kg CO2 eq.                                 |
| Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]                                                      | 0.9 kg CO2 eq.                               |
| Környezetvédelmi közzététel                                                                          | <a href="#">A termék környezeti profilja</a> |

### Use Better

|  Anyagok és csomagolás |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Újrahasznosított kartonból készült csomagolás                                                             | Igen                                                               |
| Műanyag nélküli csomagolás                                                                                | Nem                                                                |
| SCIP szám                                                                                                 | C80aa611-4852-4a2c-b49a-fd0fbf96bfd7                               |
| EU RoHS irányelv                                                                                          | <a href="#">Megfelelés mentesítés alapján</a>                      |
| REACH-szabályozás                                                                                         | <a href="#">A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett</a> |
| Halogénmentes státusz                                                                                     | A termék halogént tartalmaz a küszöbértékek felett                 |
| PVC-mentes                                                                                                | Igen                                                               |
| Szilikonmentes                                                                                            | Nem                                                                |

### Use Again

|  Újracsomagolás és újragyártás |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban                                                                            | 54                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Visszaváltás                                                                                                      | Igen                                                                                                                                                                                                                                                  |
| WEEE címke                                                                                                        |  A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni. |