

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Kismegszakító, 3P, B, 63A

EZ9F27363

Nettó listaár: 7 303,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9 Pro
Készülék alkalmazása	Elosztás
Termék vagy alkatrész típusa	Kismegszakító
Készülék rövid neve	Easy9 Pro kismegszakító
Pólusok leírása	3P
védett pólusok száma	3
[In] névleges áram	63 A
Hálózat típusa	AC
kioldóegység technológia	Termikus-mágneses
görbe	B
alkalmasság leválasztásra	Igen megfelel IEC/EN 60898-1

Kiegészítő jellemzők

Hálózat frekvenciája	50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	415 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási határérték	3...5 x In megfelel IEC/EN 60898-1
megszakítási kapacitás	6000 A Icu -415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC/EN 60898-1
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség	6000 A 100 % megfelel IEC/EN 60898-1 - 415 V AC 50/60 Hz
korlátozási osztály	3
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC/EN 60898-1
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV megfelel IEC/EN 60898-1
érintkező helyzetjelző	Igen
Vezérlés típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Rögzítési mód	Klipszes
Rögzítő támogatás	DIN sín
fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	Felső: tüskés típus Fenéklap: tüskés/villás típus
9 mm-es osztások	6
magasság	85 mm
szélesség	54 mm
Mélység	77 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Nettó súly	364 g
Szín	Szürke (RAL 7035)
Mechanikai tartósság	20000 ciklus
Elektromos élettartam	10000 ciklus
Lakatoslási lehetőség	Igen
csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (fenéklap) 1...16 mm² rugalmas Alagút típusú terminálok (fenéklap) 1...25 mm² merev
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m

Környezet

Szabványok	IEC/EN 60898-1
Terméktanúsítványok	TSE CE
IP védeettségi fokozat	IP20 megfelel MSZ EN 60529
szennyezettségi fok	3 megfelel IEC/EN 60947-2
tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
relatív páratartalom	95 % -55 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-30...70 °C
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,5 cm
1. csomag szélessége	5,4 cm
1.csomag hossza	8,5 cm
1. csomag súlya	364 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	4
2.csomag magassága	8 cm
2. csomag szélessége	8,5 cm
2. csomag hossza	22,5 cm
2. csomag súlya	1,527 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	48
3.csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	19,012 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)

 Környezeti lábnyom	
Teljes életciklus-szénlábnyom	152 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	0 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	149 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Igen
EU RoHS irányelv	Megfelel
REACH-szabályozás	A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett
Halogénmentes státusz	A termék halogént tartalmaz a küszöbértékek felett
PVC-mentes	Nem
Szilikonmentes	Nem

Use Again

 Újracsomagolás és újragyártás	
Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	57
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	Igen
WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.