

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Áram-védőkapcsoló, A osztály, 2P, 40A, 30mA

EZ9R49240

Nettó listaár: 13 380,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9 Pro
Termék vagy alkatrész típusa	Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék rövid neve	Easy9 Pro áram-védőkapcsoló
Készülék alkalmazása	Elosztás
Pólusok leírása	2P
nulla helyzete	Bal
[In] névleges áram	40 A
Hálózat típusa	AC
földszivárgás érzékenység	30 mA
Földzárlat elleni védelem késleltetése	Pillanatnyi
földzárlatvédelmi osztály	A típusú
Névleges törés és gyártási kapacitás	500 A
névleges feltételes rövidzárlati áram	10 kA

Kiegészítő jellemzők

készülék helye a rendszerben	Kimenő
Hálózat frekvenciája	50 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség	240 V AC 50 Hz
szivárgóáram kioldási technológia	Feszültségfüggetlen
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
érintkező helyzetjelző	Igen
impulzus áram	250 A
Vezérlés típusa	Kapcsoló
Rögzítési mód	Klipszes
Rögzítő támogatás	DIN sín
fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	Felső: tűskés típus Fenéklap: tűskés/villás típus
9 mm-es osztások	4
magasság	85 mm
szélesség	36 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mélység	79 mm
Nettó súly	211 g
Szín	Szürke (RAL 7035)
Mechanikai tartósság	5000 ciklus
Elektromos élettartam	4000 ciklus
csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső és alsó) 1...35 mm² merev Alagút típusú terminálok (felső és alsó) 1...25 mm² rugalmas

Környezet

Szabványok	IEC/EN 61008-1 IEC/EN 61008-2-1
Terméktanúsítványok	CE
IP védettségi szint	IP20
szennyezettségi fok	2
tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
relatív páratartalom	95 % -55 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...60 °C
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,200 cm
1. csomag szélessége	4,000 cm
1.csomag hossza	9,000 cm
1. csomag súlya	211,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	6
2.csomag magassága	9,100 cm
2. csomag szélessége	9,700 cm
2. csomag hossza	25,300 cm
2. csomag súlya	1,356 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 3. csomagban	54
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	39,000 cm
3. csomag súlya	12,892 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

 Környezeti lábnyom	
Teljes életciklus-szénlábnyom	8 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	0 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	6 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
SCIP szám	F0aa2126-7dd1-47d5-9627-f72181f26494
EU RoHS irányelv	Megfelelés mentesítés alapján
REACH-szabályozás	A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett
Halogénmentes státusz	A termék halogént tartalmaz a küszöbérték felett
PVC-mentes	Nem
Szilikonmentes	Nem

Use Again

 Újracsomagolás és újragyártás	
Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	51
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	Igen
WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.