

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 40A, 30mA

EZ9R49440

Nettó listaár: 17 500,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9 Pro
Termék vagy alkatrész típusa	Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék rövid neve	Easy9 Pro áram-védőkapcsoló
Készülék alkalmazása	Elosztás
Pólusok leírása	4P
nulla helyzete	Bal
[In] névleges áram	40 A
Hálózat típusa	AC
földszivárgás érzékenység	30 mA
Földzárlat elleni védelem késleltetése	Pillanatnyi
földzárlatvédelmi osztály	A típusú
Névleges törés és gyártási kapacitás	500 A
névleges feltételes rövidzárlati áram	10 kA

Kiegészítő jellemzők

készülék helye a rendszerben	Kimenő
Hálózat frekvenciája	50 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség	415 V AC 50 Hz
szivárgóáram kioldási technológia	Feszültségfüggetlen
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
érintkező helyzetjelző	Igen
impulzus áram	250 A
Vezérlés típusa	Kapcsoló
Rögzítési mód	Klipszes
Rögzítő támogatás	DIN sín
fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	Felső: tüskés típus Fenék: tüskés/villás típus
9 mm-es osztások	8
magasság	85 mm
szélesség	72 mm

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Mélység	79 mm
Nettó súly	355 g
Szín	Szürke (RAL 7035)
Mechanikai tartósság	5000 ciklus
Elektromos élettartam	4000 ciklus
csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső és alsó) 1...35 mm² merev Alagút típusú terminálok (felső és alsó) 1...25 mm² rugalmas

Környezet

Szabványok	IEC/EN 61008-1 IEC/EN 61008-2-1
Terméktanúsítványok	CE
IP védettségi szint	IP20
szennyezettségi fok	2
tropikalizáció	2 megfelel IEC 60068-1
relatív páratartalom	95 % -55 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...60 °C
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	8,2 cm
1. csomag szélessége	7,5 cm
1.csomag hossza	9,1 cm
1. csomag súlya	355 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	3
2.csomag magassága	9,1 cm
2. csomag szélessége	9,7 cm
2. csomag hossza	25,3 cm
2. csomag súlya	1,155 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	CAR
Egységek száma 3. csomagban	27
3.csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	39 cm
3. csomag súlya	11,083 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata >](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát >](#)

 Környezeti lábnyom	
Teljes életciklus-szénlábnyom	8 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	0 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	0.1 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	6 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	0.5 kg CO2 eq.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Igen
SCIP szám	F0aa2126-7dd1-47d5-9627-f72181f26494
EU RoHS irányelv	Megfelelés mentesítés alapján
REACH-szabályozás	A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett
Halogénmentes státusz	A termék halogént tartalmaz a küszöbértékek felett
PVC-mentes	Nem
Szilikonmentes	Nem

Use Again

 Újracsomagolás és újragyártás	
Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	51
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	Igen
WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.