

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Szakaszolókapcsoló, 1P, 63A

EZ9S16163

Nettó listaár: 3 590,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9
Termék vagy alkatrész típusa	Szakaszolókapcsoló
Készülék rövid neve	Easy9 kapcsoló
Kapcsolási alkalmazás	Elosztás
Pólusok	1P
felhasználási kategória	AC-22A
alkalmasság leválasztásra	Igen

Kiegészítő jellemzők

Ie névleges üzemi áram	63 A -230 V 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	230 V AC 50/60 Hz
icm névleges rövidzárlat bekapcsolási teljesítmény	0,945 kA
Icw névleges rövidzárlati kiállási áram	0,756 kA ideig 1 s
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Vezérlés típusa	Kapcsoló
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
érintkező helyzetjelző	Igen
Rögzítési mód	Klipszes
Rögzítő támogatás	DIN sín
9 mm-es osztások	2
magasság	81 mm
szélesség	18 mm
Mélység	66,5 mm
Szín	Szürke
Mechanikai tartósság	8500 ciklus
Elektromos élettartam	1500 ciklus
csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...35 mm ² merev Alagút típusú terminálok (felső vagy alsó) 1...25 mm ² rugalmas
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Szabványok	IEC 60947-3
Terméktanúsítványok	CE
IP védettségi fokozat	IP20 megfelel MSZ EN 60529
tropikalizáció	2
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...55 °C
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-5...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,8 cm
1. csomag szélessége	1,8 cm
1.csomag hossza	8,5 cm
1. csomag súlya	81,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2.csomag magassága	9,0 cm
2. csomag szélessége	9,0 cm
2. csomag hossza	23,0 cm
2. csomag súlya	1,03 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	144
3.csomag magassága	30,0 cm
3. csomag szélessége	30,0 cm
3. csomag hossza	40,0 cm
3. csomag súlya	12,847 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)

 Környezeti lábnyom	
Teljes életciklus-szénlábnyom	15 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	1 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	0.4 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	0 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	13 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
SCIP szám	0dbcf8b1-4732-4e36-88bc-462a078c2d4c
EU RoHS irányelv	Megfelel
REACH-szabályozás	A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett
Halogénmentes státusz	A termék halogént tartalmaz a küszöbértékek felett
PVC-mentes	Igen

Use Again

 Újracsomagolás és újragyártás	
Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	42
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	Igen
WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.