

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Nyitás/zárás segédérintkező, alsó bekötésű

EZ9A29924

Nettó listaár: 4 590,00 HUF

Fő jellemzők

termékcsalád	Easy9 Pro
Termék vagy alkatrész típusa	OC vagy hiba kontaktus
Készülék rövid neve	OF jelzőérintkező
jelérzékelők összeállítása	1 C/O
névleges áramerősség	0,1...6 A at 24...240 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24...250 V, AC 50/60 Hz 0,1...6 A at 24 Veff, DC 0,1...2 A at 48 V, DC 0,1...1,5 A at 60 V, DC 0,1...1 A at 1150 V, DC 0,1...1 A at 130 V, DC 0,1...3 A at 277 V, AC 50/60 Hz 0,1...3 A at 415 V, AC 50/60 Hz
9 mm-es osztások	1
Szabványok	IEC/EN 60947-5-1
Terméktanúsítványok	CE

Kiegészítő jellemzők

Termékcsalád kompatibilitás	Easy9 Pro kismegszakító
[Ui] névleges szigetelési feszültség	500 V
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság	4 kV
Rögzítési mód	Klipstes
Rögzítési hely	Megszakító bal oldala
Rögzítő támogatás	DIN sín
fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás	Felső: igen
magasság	85 mm
szélesség	9 mm
Mélység	74 mm
Nettó súly	36,9 g
Szín	Szürke
csatlakozás típusa	Csavaros sorkapocs (fenéklap): 1 cable(s) 2,5 mm² - merev Csavaros sorkapocs (fenéklap): 2 cable(s) 1,5 mm² - merev
Vezetékcsupaszítás hossza	9 mm
Meghúzási nyomaték	1 N.m fenéklap

Környezet

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait alkalmazzák, és nem szabad ezek megfizetőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

IP védettségi fokozat	IP20
szennyezettségi fok	3
tropikalizáció	2
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...70 °C
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,600 cm
1. csomag szélessége	1,800 cm
1.csomag hossza	9,300 cm
1. csomag súlya	46,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	120
2.csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	5,520 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	960
3.csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	44,120 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

 Környezeti lábnyom	
Teljes életciklus-szénlábnyom	0.8 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	0.3 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	0 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	0 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	0.5 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	0.1 kg CO2 eq.

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
EU RoHS irányelv	Megfelel
REACH-szabályozás	A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett

Use Again

 Újracsomagolás és újragyártás	
Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	40
Visszaváltás	Igen
WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.