

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Munkaáramú kioldó

EZ9A29476

Nettó listaár: 6 582,00 HUF

Fő jellemzők

termékcsalád	Easy9 Pro
Termék vagy alkatrész típusa	Shunt utazás
Készülék rövid neve	MX segédérintkező
[Uc] vezérlőáramkör feszültsége	110...415 V AC 50/60 Hz 100...415 V AC 50/60 Hz 110...130 V DC
9 mm-es osztások	2

Kiegészítő jellemzők

Helyi jelzés	Művelet jelző
Rögzítési mód	Rögzített, 2 TL között
Rögzítő támogatás	DIN sín
fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás	Felső: igen
magasság	83 mm
szélesség	18 mm
Mélység	73 mm
Nettó súly	66,2 g
csatlakozás típusa	Bilincses csatlakozó (fenéklap) - 1 kábel 2,5 mm² (AWG 14...AWG 1) - merev Bilincses csatlakozó (fenéklap) - 2 kábel 1,5 mm² (AWG 16...AWG 2) - merev
Vezetékcsupaszítás hossza	9 mm for fenéklap connection
Meghúzási nyomaték	1 N.m fenéklap

Környezet

Szabványok	EN/IEC 60947-1 és EN/IEC 60664-1
Terméktanúsítványok	CE
szennyezettségi fok	3
relatív páratartalom	95 % -55 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-25...50 °C
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-40...85 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

1. csomag magassága	7,8 cm
1. csomag szélessége	2,9 cm
1.csomag hossza	8,5 cm
1. csomag súlya	78 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2.csomag magassága	9 cm
2. csomag szélessége	9 cm
2. csomag hossza	35 cm
2. csomag súlya	936 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	108
3.csomag magassága	30 cm
3. csomag szélessége	30 cm
3. csomag hossza	40 cm
3. csomag súlya	8,5 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

 Környezeti lábnyom	
Teljes életciklus-szénlábnyom	490 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	0 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	0 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	489 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
EU RoHS irányelv	Megfelel
REACH-szabályozás	A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett

Use Again

 Újracsomagolás és újragyártás	
Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	41
Visszaváltás	Igen
WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.