

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Kontaktor, 4P, 4NO, 40A

EZ9C32440

Nettó listaár: 15 440,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9
Terméknév	Easy9 CT
Termék vagy alkatrész típusa	Megszakító kontaktor
Pólusok leírása	4P
Ie névleges üzemi áram	40 A AC-7B
Pólusérintkezők összetétele	4 NO
Hálózat típusa	AC
felhasználási kategória	AC-7B megfelel IEC 61095
[Uc] vezérlőáramkör feszültsége	220...230 V AC 50 Hz

Kiegészítő jellemzők

Hálózat frekvenciája	50 Hz
Ue névleges üzemi feszültség	400 V
[Ui] névleges szigetelési feszültség	400 V
kapcsolási frekvencia	100 kapcsolás naponta
Helyi jelzés	ON/OFF jelzés
Tartóáram fogyasztás W-ban	6,5 VA
bekapcsolási teljesítmény VA-ben	53 VA
Rögzítési mód	Klipszes
Rögzítő támogatás	DIN sín
fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás	NO
9 mm-es osztások	6
magasság	81 mm
szélesség	54 mm
Mélység	60 mm
Nettó súly	321 g
Szín	Szürke (RAL 7035)
Mechanikai tartósság	200000 ciklus
elektromos élettartam	200000 ciklus

csatlakozás típusa	Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1...2,5 mm² rugalmas Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1,5...4 mm² rugalmas Vezérlő áramkör: alagút típusú terminálok1...2,5 mm² merev Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok1,5...6 mm² merev
--------------------	--

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Meghúzási nyomaték	Vezérlő áramkör: 0,8 N.m Betápláló áramkör: 2 N.m
Vezetékcsupaszítás hossza	9 mm

Környezet

Szabványok	IEC 61095
Terméktanúsítványok	EAC
Minőségi címkék	CE CMIM
IP védettségi szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi fokozat	IK04
szennyezettségi fok	2
Tűlfeszültségi kategória	III
relatív páratartalom	95 % -55 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...60 °C
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-40...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	6,000 cm
1. csomag szélessége	11,000 cm
1.csomag hossza	12,000 cm
1. csomag súlya	322,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	4
2.csomag magassága	7,900 cm
2. csomag szélessége	9,500 cm
2. csomag hossza	23,000 cm
2. csomag súlya	1,349 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	32
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	11,030 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)

 Környezeti lábnyom	
Teljes életciklus-szénlábnym	22 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyma [A1–A3]	2 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyma [A4]	0.1 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyma [A5]	0 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyma [B2, B3, B4, B6]	19 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyma [C1–C4]	0.4 kg CO2 eq.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
SCIP szám	6763a476-30bc-4d05-a4bb-93f8d65c3771
EU RoHS irányelv	Megfelel
REACH-szabályozás	A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett
Halogénmentes státusz	A termék halogént tartalmaz a küszöbértékek felett

Use Again

 Újracsomagolás és újragyártás	
Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	65
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	Igen
WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.