

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Moduláris csengő, 230VAC

EZ9A34223

Nettó listaár: 5 346,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	Easy9
Termék vagy alkatrész típusa	Csengő

Kiegészítő jellemzők

Ui névleges szigetelési feszültség	250 V
[Us] névleges tápfeszültség	230 V AC -50 Hz
Teljesítményfelvétel VA-ban	5 VA
Rögzítési mód	Klipszes
Rögzítő támogatás	DIN sín
fésűs gyűjtősin és elosztóblokk kompatibilitás	NO
9 mm-es osztások	2
magasság	81 mm
szélesség	18 mm
Mélység	66 mm
Nettó súly	77 g
Szín	Szürke
kiegészítő kapcsolat végpont	Alagút típusú csatlakozórugalmas 1...2,5 mm ² Alagút típusú csatlakozómerev 1...2,5 mm ²
Vezetékcsupaszítás hossza	12 mm
Meghúzási nyomaték	1 N.m

Környezet

Szabványok	EN/IEC 62080
Minőségi címkék	CE CMIM
IP védettségi szint	IP20 conforming to MSZ EN 60529 IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
IK védettségi szint	IK04
szennyezettségi fok	2
Túlfeszültségi kategória	II
relatív páratartalom	95 % -55 °C
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-10...40 °C
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-25...60 °C

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	2,000 cm
1. csomag szélessége	6,600 cm
1.csomag hossza	8,500 cm
1. csomag súlya	59,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	BB1
Egységek száma 2. csomagban	12
2.csomag magassága	8,200 cm
2. csomag szélessége	10,000 cm
2. csomag hossza	22,500 cm
2. csomag súlya	800,000 g
3. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 3. csomagban	144
3.csomag magassága	30,000 cm
3. csomag szélessége	30,000 cm
3. csomag hossza	40,000 cm
3. csomag súlya	9,960 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

 Környezeti lábnyom	
Teljes életciklus-szénlábnyom	11 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	0.4 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	0 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	0 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	10 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	0.2 kg CO2 eq.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
SCIP szám	7cc6ea3c-f137-4427-9af9-87097a5f69a5
EU RoHS irányelv	Megfelelés mentesítés alapján
REACH-szabályozás	A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett

Use Again

 Újracsomagolás és újragyártás	
Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	46
Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	Igen
WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.