

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Tűlfeszültség-korlátozó, T2, 20kA, 1P-N

EZ9L33620

Nettó listaár: 17 500,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	EasyCan
Termék vagy alkatrész típusa	Tűlfeszültség-korlátozó
Készülék rövid neve	Easy9 tűlfeszültség-védő
Pólusok	1P+N
Távoli jelzés	Távjelzés nélkül
Tűlfeszültség levezető típus	Villamos elosztó hálózat
földelő rendszer	TT TN-S
szakaszolókapcsoló típusa	Hozzá tartozó megszakító -230 V

Kiegészítő jellemzők

Tűlfeszültség levezető osztálytípus	2-es típus
Tűlfeszültség-levezető technológia	MOV + GDT
névleges kisülési áram	Közös módú: 10 kA (N/PE) Közös módú: 10 kA (L/N)
Maximális kiáramlási áram	Differenciál módú: 20 kA L/N Differenciál módú: 20 kA N/PE
[Uc] maximális üzemi feszültség	Differenciál módú: 275 V L/N Differenciál módú: 275 V N/PE
[Up] feszültségvédelmi szint	Differenciál módú 1,3 kV 2-es típus L/N
helyi jelzés	Zöld és sárga zászló
Rögzítési mód	Klipszes
Rögzítő támogatás	DIN sín
9 mm-es osztások	4
magasság	90 mm
szélesség	36 mm
Mélység	66,2 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Válaszidő	<= 25 ns
csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 5...35 mm ² tömör vagy rugalmas hüvellyel
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m

Környezet

Szabványok	IEC 61643-11
------------	--------------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségeinek vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Terméktanúsítványok	GOST EAC
IP védettségi szint	IP20 a vezérlőblokkon:
relatív páratartalom	5...90 %
Működési magasság	2000 m
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...60 °C
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-5...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	4,300 cm
1. csomag szélessége	7,000 cm
1.csomag hossza	10,000 cm
1. csomag súlya	213,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	57
2.csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	12,807 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)



Környezeti lábnyom

Környezetvédelmi közzététel

[A termék környezeti profilja](#)

Use Better



Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás

Nem

Műanyag nélküli csomagolás

Nem

SCIP szám

A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d

EU RoHS irányelv

[Megfelel](#)

REACH-szabályozás

[A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett](#)

Use Again



Újracsomagolás és újragyártás

Körköröségi profil

Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre

Visszaváltás

Igen

WEEE címke



A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.