

Termékadatlap

Műszaki adatok



EASY9 PRO Túltesztés-korlátozó, T2, 45kA, 3P-N

EZ9L33745

Nettó listaár: 30 890,00 HUF

Fő jellemzők

Termékcsalád	EasyCan
Termék vagy alkatrész típusa	Túltesztés-korlátozó
Készülék rövid neve	Easy9 túltesztés-védő
Pólusok	3P+N
Távoli jelzés	Távjelzés nélkül
Túltesztés levezető típus	Villamos elosztó hálózat
földelő rendszer	TN-S TT
szakaszolókapcsoló típusa	Hozzá tartozó megszakító -400 V

Kiegészítő jellemzők

Túltesztés levezető osztálytípus	2-es típus
Túltesztés-levezető technológia	MOV + GDT
névleges kisülési áram	Közös módú: 20 kA (N/PE) Közös módú: 20 kA (L/N)
Maximális kiáramlási áram	Közös módú: 45 kA N/PE Közös módú: 45 kA L/N
[Uc] maximális üzemi feszültség	Differenciál módú: 275 V L/N Differenciál módú: 275 V N/PE
[Up] feszültségvédelmi szint	Differenciál módú 1,5 kV 2-es típus L/N
helyi jelzés	Zöld és sárga zászló
Rögzítési mód	Klipszes
Rögzítő támogatás	DIN sín
9 mm-es osztások	8
magasság	90 mm
szélesség	72 mm
Mélység	66,2 mm
Szín	Szürke (RAL 7035)
Válaszidő	<= 25 ns
csatlakozás típusa	Alagút típusú terminálok (terhelésoldali) 5...35 mm ² tömör vagy rugalmas hüvellyel
Meghúzási nyomaték	3,5 N.m

Környezet

Szabványok	IEC 61643-11
------------	--------------

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Terméktanúsítványok	GOST EAC
IP védettségi szint	IP20 a vezérlőblokkon:
relatív páratartalom	5...90 %
Működési magasság	2000 m
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	-5...60 °C
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-5...70 °C

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	7,200 cm
1. csomag szélessége	7,800 cm
1.csomag hossza	10,000 cm
1. csomag súlya	425,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa	S03
Egységek száma 2. csomagban	24
2.csomag magassága	30,000 cm
2. csomag szélessége	30,000 cm
2. csomag hossza	40,000 cm
2. csomag súlya	10,783 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 3. csomagban	192
3.csomag magassága	75,000 cm
3. csomag szélessége	80,000 cm
3. csomag hossza	60,000 cm
3. csomag súlya	94,266 kg

Garancia

Garancia (hónap)	18
------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)



Környezeti lábnyom

Környezetvédelmi közzététel

[A termék környezeti profilja](#)

Use Better



Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
SCIP szám	A9614fa2-07f8-47d1-a2fe-e27b32003d8d
EU RoHS irányelv	Megfelel
REACH-szabályozás	A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett

Use Again



Újracsomagolás és újragyártás

Körköröségi profil	Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
Visszaváltás	Igen
WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.