



Mi 0801



- Üres szekrény
- Méretek Ma x Sz x Mé: 600 x 600 x 170 mm

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Névleges szigetelési feszültség:

Névleges szigetelési feszültség	Feszültség formája
$U_i = 690 \text{ V}$	AC
$U_i = 1000 \text{ V}$	DC
$U_i = 1500 \text{ V}$	DC

A $U_i = 1500 \text{ V}$ érték a termékre kiszállításkori állapotában érvényes, minden oldalon felszerelt szerelőperemekkel, előre kialakított kivágások nélkül (Mi FP 15 vagy Mi FP 20). Az esetlegesen alkalmazott kábelbevezető rendszerek esetében a megfelelőséget külön kell igazolni.

Védelmi osztály: II

CSATLAKOZÁSI ADATOK

MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

Érintésvédelem DIN EN IEC 61439 szerint a házfedél által biztosítva
Fedélzárás típusa: Szerszámos fedélzárás
Kombinálható: Igen
IP-védelmi mód: IP65
Ütésállóság: IK08

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Alkalmazási terület:	Védett szerelés
Maximális környezeti hőmérséklet 24 óra:	35 °C
Környezeti hőmérséklet:	-25 °C és +70 °C között

ANYAGJELLEMZŐK

Alapanyag:	Polikarbonát
Izzítószálas vizsgálat az IEC 60695-2-11 szabvány szerint:	960 °C
UV-álló a DIN EN 61439-1 szabvány szerint:	Igen
Halogénmentes:	Igen
Szilikonmentes:	Igen

MÉRETEK

Magasság:	600 mm
Szélesség:	600 mm
Mélység:	170 mm
Nettó tömeg:	6.359 kg
Beépítési magasság:	575 mm
Beépítési szélesség:	575 mm
Beépítési mélység:	

Felszereltség	Mélység
üresen	150 mm
Szerelőlap	146 mm
Kalapsín	135 mm

SZÍNEK

Fedél színe:	Szürke
Alsó rész színe:	Szürke

Engedélyek

Szabványoknak való megfelelés:	IEC 61439-2
--------------------------------	-------------

Rendelési adatok

Termék cikkszám:	2000013
EAN:	4012591650133
Csomagolási egység:	1
Vámtarifaszám:	85371098
ETIM osztály:	DYNAMIC: EC000058 - Empty cabinet ETIM-9.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-8.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-7.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-6.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-5.0: EC000058 - Empty cabinet ETIM-4.0: EC000058 - Empty cabinet

Megjegyzés

A termékre vonatkozó megjegyzés:

- Kábelbevezetés csak zárófedélen keresztül lehetséges

PÁLYÁZATSZÖVEGEK

Szigetelőanyaggal bélelt kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezés az IEC 61439 -2 szabvány szerinti dobozos, falra szerelhető kivitelben. A szekrényeknek alkalmasnak kell lenniük a kültéri telepítésre; figyelembe kell venni a berendezésekre gyakorolt időjárási hatásokat is. Ütésálló polikarbonátból készült dobozalapok és fedelek, halogén- és szilikonmentes RAL 7035 színű, átlátszó fedél, számszámmal nyitható gyorskioldó rögzítőkkel. Égési jellemzők az IEC 60695-2-11 szerinti izzítószálas vizsgálat + 960 °C-on. Maximális vízfelvétel 10 mg a DIN 53473 szerint. Biztonsági intézkedés: Védőszigetelés (II. védelmi osztály). Gyártmány: HENSEL Mi-elosztó. Üres szekrény nem átlátszó fedéllel. Védettség: IP 65 az IEC 60 529 szabvány szerint. Méretek Ma x Sz x Mé 600 x 600 x 170 mm

TELJESÍTMÉNYVESZTESÉG ÉRTÉKEK

Teljesítményleadási kapacitás:

Pde disszipációs teljesítmény-leadási kapacitás	Hőmérséklet-különbség
$P_{de} = 3.3 \text{ W}$	1 K

PDFCART_ZEICHNUNGEN

