



HB30V0-U1



- 1 és 3 fázisú egy mérőhelyes fogyasztásmérő szekrény
- Mérők száma: 1
- Áramkör névleges árama: $I_{nC} = 63 \text{ A}$

ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Névleges feszültség:

Névleges feszültség	Feszültség formája
$U_n = 400 \text{ V}$	AC

Névleges szigetelési feszültség:

Névleges szigetelési feszültség	Feszültség formája
$U_i = 690 \text{ V}$	AC
$U_i = 1000 \text{ V}$	DC

Védelmi osztály:

II

Áramkör névleges árama:

$I_{nC} = 63 \text{ A}$

melegedés ellenőrzés az MSZ EN 61439-1 szabvány 10.10.4. cikke szerint

Fázisok száma:

Egyfázisú, háromfázisú

vezérlőegységgel:

Igen

Mérők száma:	Egy mérőhelyes
Tarifák száma:	1
Tarifa típusa:	Vezérelt mérés
Betáplálás módja:	Szabadvezetékes

CSATLAKOZÁSI ADATOK

Csatlakozási keresztmetszet:

Maximálisan beköthető vezetékek száma csatlakozási pontonként	Min. vezeték-ke- resztmetszet	Max. vezeték-ke- resztmetszet	Veze- tékfajta	Vezető ér ki- alakítása	Vezető ér anyaga
		35 mm²			Réz, Al

MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

Fedélzárás típusa:	Lakatosolható zárás
IP-védelmi mód:	IP54
Csapófedéllel:	Igen
	Kikönnyítés nélküli megerősített oldalfalakkal, ékes-csapos összeépítéshez

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

Alkalmazási terület:	Védett szerelés
----------------------	-----------------

ANYAGJELLEMZŐK

Alapanyag:	Polikarbonát
Halogénmentes:	Igen
Szilikonmentes:	Igen

MÉRETEK

Magasság:	600 mm
Szélesség:	450 mm
Mélység:	198 mm

Beépítési mélység:

Felszereltség	Mélység
üresen	146 mm

SZÍNEK

Fedél színe: átlátszó
Alsó rész színe: Szürke

Engedélyek

Rendszerengedély szám: HEN25.E181(HB30V0-U1)-Sz-V32A

Rendelési adatok

Termék cikkszám: 1091329
EAN: 5999010913293
Csomagolási egység: 1
ETIM osztály: DYNAMIC: EC000263 - Meter panel
ETIM-9.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-8.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-7.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-6.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-5.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-4.0: EC000263 - Meter panel
ETIM-10.0: EC000263 - Meter panel
A Műszaki Specifikáció kiadási éve: 2024

Megjegyzés

Az alumíniumvezetőket a csatlakoztatás előtt a vonatkozó műszaki ajánlásoknak megfelelően kell előkészíteni, lásd az alumíniumvezetőkre vonatkozó műszaki információkat

PDFCART_ZEICHNUNGEN

