



## HB333KF-U1

IP  
54



- 1 és 3 fázisú három mérőhelyes fogyasztásmérő szekrény
- Mérők száma: 3
- Áramkör névleges árama:  $I_{nC} = 80 \text{ A}$

## ELEKTROMOS TULAJDONSÁGOK

Névleges feszültség:

| Névleges feszültség   | Feszültség formája |
|-----------------------|--------------------|
| $U_n = 400 \text{ V}$ | AC                 |

Névleges szigetelési feszültség:

| Névleges szigetelési feszültség | Feszültség formája |
|---------------------------------|--------------------|
| $U_i = 690 \text{ V}$           | AC                 |
| $U_i = 1000 \text{ V}$          | DC                 |

Védelmi osztály:

II

Áramkör névleges árama:

$I_{nC} = 80 \text{ A}$

melegedés ellenőrzés az MSZ EN 61439-1 szabvány 10.10.4. cikke szerint

Fázisok száma:

Egyfázisú, háromfázisú

Mérők száma:

Egy mérőhelyes

Tarifák száma:

3

Tarifa típusa:

Mindennapi és vezérelt és H-tariás mérés

CSATLAKOZÁSI ADATOK

Csatlakozási keresztmetszet:

| Maximálisan beköthető vezetékek száma<br>csatlakozási pontonként | Min. vezeték-ke-<br>resztmetszet | Max. vezeték-ke-<br>resztmetszet | Veze-<br>tékfajta | Vezető ér ki-<br>alakítása | Vezető ér<br>anyaga |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------|
|                                                                  |                                  | 95 mm²                           |                   |                            | Réz, Al             |

MECHANIKAI TULAJDONSÁGOK

|                    |                                                                               |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Fedélzárás típusa: | Lakatolható zárás                                                             |
| IP-védelmi mód:    | IP54                                                                          |
|                    | Kikönnyítés nélküli megerősített oldalfalakkal, ékes-csapos<br>összeépítéshez |

KÖRNYEZETI FELTÉTELEK

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Alkalmazási terület: | Védett szerelés |
|----------------------|-----------------|

ANYAGJELLEMZŐK

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Alapanyag:      | Polikarbonát |
| Halogénmentes:  | Igen         |
| Szilikonmentes: | Igen         |

MÉRETEK

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Magasság:          | 1050 mm |
| Szélesség:         | 900 mm  |
| Mélység:           | 198 mm  |
| Nettó tömeg:       | 7.5 kg  |
| Beépítési mélység: |         |

| Felszereltség | Mélység |
|---------------|---------|
| üresen        | 146 mm  |

## SZÍNEK

Fedél színe:  
Alsó rész színe:

átlátszó  
Szürke

## Engedélyek

Rendszerengedély szám: HEN25.E192(HB333KF-U1)-K-M63.80A-V32A-H63A

## Rendelési adatok

Termék cikkszáma: 1091988  
EAN: 5999010919882  
ETIM osztály: DYNAMIC: EC000263 - Meter panel  
ETIM-9.0: EC000263 - Meter panel  
ETIM-8.0: EC000263 - Meter panel  
ETIM-7.0: EC000263 - Meter panel  
ETIM-6.0: EC000263 - Meter panel  
ETIM-5.0: EC000263 - Meter panel  
ETIM-4.0: EC000263 - Meter panel  
ETIM-10.0: EC000263 - Meter panel  
A Műszaki Specifikáció kiadási éve: 2024

## Megjegyzés

Az alumíniumvezetőket a csatlakoztatás előtt a vonatkozó műszaki ajánlásoknak megfelelően kell előkészíteni, lásd az alumíniumvezetőkre vonatkozó műszaki információkat

## PDFCART\_ZEICHNUNGEN

