

Műszaki adatlap

Betét, V20, 440 V

Cikkszám: 5095370



Betét T2 típusú SPD-hez

- Túlfeszültség-védelem az MSZ HD 60364-4-443 szerint
- pólusonkénti levezetőképesség maximum 40 kA (8/20) a nagyteljesítményű varisztoroknak köszönhetően
- moduláris rendszerű betét dinamikus leválasztó egységgel és optikai állapotjelzéssel
- bepattintható, rázkódás elleni védelemmel és feszültségkódolással
- halogénmentes műanyag (UL 94 V-0)



Törzsadatok

Cikkszám	5095370
Típus	V20-0-440
1. megnevezés	SurgeController V20
2. megnevezés	felsőrész
Gyártó	OBO
Méret	440V
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	5,66 kg
Súlymértékegység	kg/100 darab
CO ₂ -lábnyom (GWP) bölcsőtől a kapuig	0,1499 kg CO ₂ e / 1 Darab


Műszaki adatlap

Betét, V20, 440 V

Cikkszám: 5095370



Méretetek



Műszaki adatok



Válaszidő (L-N)	25 ns
Válaszidő (N-PE)	100 ns
Kifúvató	nem
A pólusok kivitele	1
Beépítési szélesség elosztóegységekben (TE, 17,5mm)	1
Üzemi hőmérséklet max.	80 °C
Üzemi hőmérséklet min.	-40 °C
Beépítés helye	Innenraum
Távjelzés	nem
Állapot-/hibajelzés	optikai
A készülékház anyaga tűlfeszültség-védelmi alkatrészek számára	PA UL 94 V-0
Legmagasabb tartós feszültség (L-N)	440 V
Max. tartós feszültség, AC	440 V
Beépített előtétbiztosító	nem
Zárlati szilárdság	igen
Zárlati szilárdság max. hálózatoldali túláramvédelem esetén	50 kA eff
Páratartalom min.	5 %
Páratartalom max.	95 %
Maximális levezetőképesség (8/20 µs)	40 kA
Maximális levezetőképesség (8/20 µs) [L-N]	40 kA
Minimális távolság	1,5 mm
Szerelési mód	báziselemre
Névleges levezetőképesség (8/20 µs)	20 kA
Névleges levezetőképesség (8/20 µs) [L-N]	20 kA
Névleges feszültség AC (50 / 60 Hz)	400 V
Hálózattípus	egyéb
Pólusszám	1
Portok	One-Port-SPD
Vizsgálati osztály 2. típus	igen
ROHS-konform	igen
Védettség	IP20

Műszaki adatlap

Betét, V20, 440 V

Cikkszám: 5095370



Műszaki adatok



Védővezető-áram	< 500 µA
Védelmi szint	≤2 kV
Védelmi feszültség szint [L-N]	≤2
Jelzés a készüléken	optikai
MSZ EN 61643-11 szerinti SPD	2-es típus
SPD az IEC EN 61643-1 szerint	II. osztály
SPD az UL 1449 szerint	4. típus
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány max.	80 °C
Alkalmazási hőmérséklet-tartomány min.	-40 °C
Engedélyek	UL